

CAJAS FUERTES SOBREPONER



www.arregui.es

FORMA C

ESPESOR FRENTE

6 mm.



Certificada por blindaje especial antitaladro



FICHA TÉCNICA



Protección antitaladro:	✓
Tipo de cerradura	Gorjas
Llave de emergencia:	✓
Pantalla:	-
Códigos apertura:	2
Función máster:	✓
Nº combinaciones	1 billón, de 1 a 12 dígitos
Retardo programable	-
Bloqueo	✓
Luz interna	-
Código EAN13	8425181 * *

EXTRAS

- Cuerpo y frente con blindaje especial anti-taladro. Maximiza la protección de su contenido frente a posibles ataques externos.
- Bulones giratorios de 22 mm de diámetro guiados por soportes macizos de 15 mm.
- Ángulo de apertura regulable de 90° a 110°.
- Bocallave integrado: El rebaje en la bocallave facilita la inserción de la llave.
- Bloqueo del sistema tras 5 introducciones incorrectas del código de acceso.



FORMA C
Ref. 15010



APERTURA	ELECTR. + LLAVE	ELECTR. + LLAVE	ELECTR. + LLAVE	ELECTR. + LLAVE
Referencia	15000C	15010C	15020C	15040C
Medida ext. (AlxAnxF) mm.	270x385x300	320x420x360	420x385x360	520x385x360
Medida int. (AlxAnxF) mm.	255x375x240	305x410x290	405x375x290	505x375x290
Peso	20,5 kg.	26,5 kg.	30,5 kg.	36,5 kg.
Volumen	23 L.	36 L.	44 L.	55 L.
Espesor (frente/cuerpo)	6 mm. / 3 mm.			
Bandeja	1	1	1	1
Nº bulones	6/ø22 mm.	7/ø22 mm.	7/ø22mm	7/ø22 mm.
Posición bulones				
Código EAN13	* 726136	* 726143	* 726150	* 726167
Medida Packaging (Al x An x F)	310x425x350 mm.	360x460x405 mm.	460x400x425 mm.	550x425x410 mm.



Bulones giratorios de 22 mm de diámetro guiados por soportes macizos de 15 mm.



Bloqueo del sistema tras 5 introducciones incorrectas del código de acceso.



Certificada por blindaje especial antitaladro