SERIE ATHENAS AC 30

Serie de armeros de alta seguridad certificados por AENOR con el Grado III de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012.

Idónea para su uso en empresas donde se requiere resguardar valores o armas con alto nivel de seguridad, al cumplir con la Orden INT/314/2011 del BOE nº 42 (18 febrero 2011).

AC 3030-E

AC 3040-K

Características

Espesor blindaje de puerta: 40 mm.

Espesor de cuerpo: 40mm.

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.

Color: Azul Grisáceo (RAL 5008)

Orificios para anclajes: 2 suelo / 2 pared.



Sistema de cierre

K: Cerradura de gorjas (VDS classe 2,B EN -1300).

E: Cerradura de gorjas y cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R)

BL: Cerradura de gorjas, cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R) y retardo programable de hasta 99 minutos con ventana de apertura. Bloqueo con programación por horas, anual.

Cerradura asegurada frente a los ataques de perforación.

Rebloqueo: en caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

Bulones: Ø25 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Alimentación: Pila 9V (6LR61). Modelo E.

Apertura de la puerta: 180º.

Modelo BL

Llave, electrónica, retardo y bloqueo

Modelo E

Llave y Electrónica



Modelo K

Llave

MODELO	CÓDIGO	Ext (Al x An x F)			Int (Al x An x F)				kg	L
AC 3030-K AC 3030-E AC 3030-BL	10740 10738 10757	300	400	300	220	320	150	1	70	11
AC 3040-K AC 3040-E AC 3040-BL	10741 10739 10758	300	400	400	220	320	250	1	88	18

*Pesos aproximados. Pueden variar por motivos relacionados con el proceso productivo.