



Puerta corredera integral sin bulones  
Sistema patentado  
Chapa antitaladro de acero al manganeso  
Puerta y cerco de 8 mm de espesor  
Acabado en 3 colores

Sliding door without bolts  
Patented locking system  
Antidrill maganese steel plate  
Door and frame: 8 mm thickness  
Available 3 colours finish

Porta deslizante integral sem trincos  
Sistema patentado  
Chapa anti-perfuração em aço manganês  
Porta de 8 mm de espessura  
Acabamento disponível em 3 cores



103 IE evolución



### 101 IE evolución

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	14	7,5	19040 gris
Int.	160	310	150			19050 verde
						19060 azul

### Electrónicas motorizadas

Electronic motorised  
Eletrônica motorizada



Apertura electrónica  
Electronic opening



### 102 IE evolución

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	220	17,5	10,5	19041 gris
Int.	210	330	150			19051 verde
						19061 azul

**S.O.S.**

Apertura de emergencia  
Emergency opening

integral

Sistema de cierre integral  
Locking system no bolts



### 103 IE evolución

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	225	26	20,5	19042 gris
Int.	300	455	150			19052 verde
						19062 azul

**PUERTA**

8 mm  
Chapa de acero  
Door Thickness

**CUERPO**

2 mm  
Chapa de acero  
Body Thickness

**CERCO**

8 mm  
Chapa de acero  
Frame Thickness



### 104 IE evolución

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	310	29	33,5	19043 gris
Int.	405	345	240			19053 verde
						19063 azul