



106 ES rasha

Mecánicas y electrónicas
Key & Mechanical combinatios and
electronic system
Chave e combinação e eletrônica



Pomo
Knob / manipulo



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts
8 bulones / Bolts



Receptora
Slot
105 ESB Rasha



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 + 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

105 ESL Rasha 4 mm
105 ES Rasha 2+2 mm
105 ESB Rasha 2+2 mm

Peana opcional
Optional pedestal
106 ES Rasha
107 ES Rasha

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



CERTIFICADAS
UNE - EN 14450



Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser. Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero (excepto Mod. 105 ESL Rasha). Bulones superiores e inferiores. Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting. Body with double 2 mm steel plate filled with concrete (except for Mod. 105 ESL Rasha). Up and down bolts. Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser. Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento (exceto Mod. 105 ESL Rasha). Trincos superiores e inferiores. Equipada com uma fechadura eletrônica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300



105 ES rasha (grado S2)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	115	50	36015
Int.	520	368	264			



105 ESB rasha

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	115	50	36016
Int.	510	368	264			



105 ESL rasha (grado S1)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	609	439	355	63	78	36017
Int.	601	431	303			



106 ES rasha (grado S2)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	566	462	160	89	36018
Int.	492	481	374			



107 ES rasha (grado S2)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	803	566	462	220	124	36019
Int.	687	481	374			