

Armario de Seguridad Porta Llaves

Cles Protect

Disponible en versión Caja fuerte para llaves certificada Grado 1 EN 1143-1.



Cles Protect 30.
Para la protección de 30 llaves.

Características técnicas

Cles Protect 10 a 300

GUIAS REGULABLES CON GANCHOS METÁLICOS PARA LLAVES. BLINDAJE ANTI TALADRO DE ACERO AL MANGANESO. COLOR GRIS CLARO RAL 7035. ANGULO DE APERTURA DE PUERTAS 100°.



Trampilla para depositar de llaves con sistema antipesca, de serie en los modelos Cles Protect 10/30/60/100.



Cles Protect 2520.
Con 6 paneles extraíbles.

Características técnicas

Cles Protect 600 a 3060

CON PANELES EXTRAÍBLES SOBRE RAÍLES. ESPACIO ENTRE PANELES DE 80MM. GANCHOS METÁLICOS PARA COLGAR LLAVES REGULABLES EN ALTURA (ESPACIO ENTRE GANCHOS 30MM). ANGULO DE APERTURA DE PUERTAS 180. HOMOLOGADOS CONTRA ROBO SEGÚN LA CERTIFICACIÓN EUROPEA EN 14450, GRADO 1 (FIJACIÓN AL SUELO ACONSEJADA PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD) COLOR GRIS RAL 9006.

Cerraduras



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



Cerradura Electrónica con certificación según la norma Europea ENV 1300 grado 2 VDS. 1 millón de combinaciones posibles, 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9V accesible desde el exterior.

MODELO CLES PROTECT 10 A 300	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Espesor cuerpo en 10eme	Espesor puerta en mm	Orificios de fijación	Numero de ganchos	Peso en Kg
10	300 x 375 x 105	20	55	4 pared / ø 10mm	10	12
30	400 x 375 x 105	20	55	4 pared / ø 10mm	30	15
60	400 x 375 x 120	20	55	4 pared / ø 10mm	60	16
100	640 x 460 x 120	20	55	4 pared / ø 10mm	100	27
200	640 x 460 x 200	30	60	4 pared / ø 10mm	200	44
300	640 x 460 x 300	30	60	4 pared / ø 10mm	300	48

MODELO 600 A 3060 NORMA EN 14450 GRADO S1	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Espesor cuerpo en 10eme	Espesor puerta en mm	Orificios de fijación	Numero de Paneles extraíbles	Numero de ganchos	Peso en Kg
600	500 x 500 x 550	30	55	2 pared / 1 suelo	4	600	78
1440	800 x 700 x 550	30	55	2 pared / 1 suelo	6	1440	120
1980	1100 x 700 x 550	30	55	2 pared / 1 suelo	6	1980	155
2520	1500 x 700 x 550	30	55	2 pared / 1 suelo	6	2520	199
3060	1800 x 700 x 550	30	55	2 pared / 1 suelo	6	3060	240