

## Protect Fire

Normativa Europea EN 1047-1 • S60P

Protección contra robo Normativa Europea EN 14450 • Grado S2



### Características Técnicas


ASEGURE EL DESARROLLO Y EL FUTURO DE SU EMPRESA PROTEGIENDO SU MEMORIA:

- ROBOS, VANDALISMO Y ESPIONAJE DE LAS INFORMACIONES VITALES DE SU EMPRESA PUEDEN COMPROMETER SU FUTURO
- EN CASO DE INCENDIO, A PARTIR DE 178°C SUS DOCUMENTOS DE PAPEL SE CALCINAN. DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE BOMBEROS, UN 70% DESAPARECEN DURANTE LOS SIGUIENTES 3 AÑOS DESPUÉS DE UN INCENDIO!

LOS ARMARIOS IGNÍFUGOS PROTECT FIRE OFRECEN UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA SUS DOCUMENTOS:

- PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO NORMATIVA EUROPEA EN 1047.1 / S60P
- BLINDAJE DE ACERO AL MANGANESO.
- PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA EN CASO DE INUNDACIÓN O PRODUCIDA POR EL SISTEMA DE ASPERSIÓN CONTRA INCENDIOS.
- PROTECCIÓN CONTRA EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS.
- COLOR GRIS RAL 9006.

➤ Opción  
Empuñadura  
en estrella



#### Protect Fire 246.

Equipamiento Estándar con 2 Bandejas regulables en intervalos de 40mm.



#### Protect Fire 50.

Equipamiento Estándar con una Bandeja regulable en intervalos de 40mm.



**Ensayos de resistencia al fuego.**  
Duración 13 horas



Los armarios ignífugos Protect Fire están homologados según la normativa Europea EN 1047.1 S60P, detalles del test en la página 4

MODELO	Dim. exterior ALxANxP en mm	Dim. interior ALxANxP en mm	Numero de bulones activos/pasivos	Nbr. de Estanterías para carpetas colgantes	Numero de bandejas simples	Volumen en litros	Peso en Kg
Protect Fire 50	490 x 540 x 500	360 x 415 x 320	4		1	48	125
Protect Fire 221	1140 x 705 x 470	1054 x 605 x 339	8		3	221	270
Protect Fire 246	1000 x 980 x 460	920 x 880 x 305	8		2	246	355
Protect Fire 290	1505 x 705 x 470	1422 x 605 x 339	15		3	290	350
Protect Fire 450	1550 x 888 x 545	1450 x 775 x 403	15	3 +1 guía en el techo		450	450
Protect Fire 550	1885 x 888 x 545	1785 x 775 x 403	15	4 +1 guía en el techo		550	530
Protect Fire 710	1885 x 1080 x 545	1800 x 980 x 403	15	4 +1 guía en el techo		710	650

# protección papel 1 hora



## Protect Fire 710.

Con 4 bandejas con soporte para carpetas colgantes regulables en altura + una guía en el techo. (5 niveles de carpetas colgantes en total).

**Con un 30% menos de peso gracias al uso de nuevas tecnologías de fabricación**



↘ Juntas múltiples para asegurar la estanqueidad en caso de incendio.



↘ Orificio de fijación en la base de 14mm Ø.



## Protect Fire 221.

Equipamiento Estándar con 3 Bandejas regulables en intervalos de 40mm.



↘ Puerta con sistema de cerrado por sus 4 laterales con bulones giratorios activos/pasivos anti sierra. Angulo de apertura 200°.

## ↘ Opciones para armarios ignífugos Protect Fire



Cajones de seguridad Ignífugos para soportes magnéticos. Estos cajones de seguridad ofrecen una resistencia al fuego solamente si son guardados en el interior de un armario de seguridad ignífugo homologado.

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP	Volumen en litros	Peso en Kg	Capacidad CD (cajas individuales)
CD30	159 x 387 x 308	97 x 330 x 219	7	8	30
CD42	191 x 387 x 348	130 x 327 x 241	10	15	42
CD252	359 x 445 x 514	292 x 352 x 356	37	40	252

## ↘ Cerraduras



↘ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila, accesible desde el exterior.



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A