


Prima Protect

Características técnicas

CONSTRUCCION ROBUSTA EN PLACHAS DE ACERO DE 20/10^E DE ESPESOR. SISTEMA CERRADURAS BLINDADO CON CHAPA ANTI TALADRO DE MANGANESO. ESTANTERIAS REGULABLES EXTRAIBLES DE 50 MM, SOPORTA CARGAS REPARTIDAS DE HASTA 120KG. ANGULO DE APERTURA DE LA PUERTA 95°. COLOR GRIS CLARO RAL 9006.



↳ Puerta anti extracción con bisagras ocultas. Cuerpo monobloque indeformable, sin marcas de soldaduras o ensamblaje.



↳ 6 Bulones giratorios anti sierra de 25mm Ø.

Cerraduras



↳ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP REF 2618 testada A2P grado A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A

Prima Protect 800.

2 orificios de anclaje al suelo de 14mm Ø.

| MODELO | Dim. Exteriores ALxANxP en mm | Dim. Interiores ALxANxP en mm | Espesor paredes | | Orificios de fijación al suelo | Numero de bulones activos | Numero de Bandejas | Superficie de almacenaje en mm | Volumen en litros | Peso en Kg |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| | | | Cuerpo en mm | Puerta en mm | | | | | | |
| Prima Protect 800 | 1980 x 1000 x 480 | 1975 x 995 x 420 | 20 | 60 | 2 x Ø 14 | 6 | 5+1 guía en el techo | 5970 | 830 | 170 |