



## CAJA FUERTE GRADO 5

### Serie ZEPHIR DUO 5 / Doble protección contra ROBO y FUEGO

Grado 5 • Normativa Europea EN 1143-1 • Valor asegurable: 200 000 €

Homologación ignífuga 30 minutos • Normativa Europea EN 15659 • S30P



Modelo Zephir Duo 5127.

#### ZEPHIR grado 5 / valor asegurable 200 000 €

MODELO	DIM. EXTERIORES AlxAnxF en mm	DIM. INTERIORES AlxAnxF en mm	Número de Bandejas	Volumen en litros	Peso en KG
ZR 5099 G7	842 x 672 x 538	656 x 504 x 299	2	99	652
ZR 5114 G7	942 x 672 x 538	756 x 504 x 299	2	114	719
ZR 5125 G7	836 x 736 x 578	650 x 568 x 339	2	125	769
ZR 5129 G7	1042 x 672 x 538	856 x 504 x 299	2	129	780
ZR 5159 G7	1242 x 672 x 538	1056 x 504 x 299	3	159	928
ZR 5212 G7	1286 x 736 x 578	1100 x 568 x 339	3	212	1096
ZR 5260 G7	1536 x 736 x 578	1350 x 568 x 339	3	260	1203
ZR 5295 G7	1042 x 872 x 728	856 x 704 x 489	2	295	1182
ZR 5310 G7	1542 x 842 x 578	1356 x 674 x 339	3	310	1323
ZR 5347 G7	1986 x 736 x 578	1800 x 568 x 339	4	347	1479
ZR 5378 G7	1842 x 842 x 578	1656 x 674 x 339	4	378	1493
ZR 5381 G7	1292 x 872 x 728	1106 x 704 x 489	3	381	1432
ZR 5467 G7	1542 x 872 x 728	1356 x 704 x 849	3	467	1590
ZR 5499 G7	1986 x 986 x 578	1800 x 818 x 339	4	499	1880
ZR 5570 G7	1842 x 872 x 728	1656 x 704 x 489	4	570	1828
ZR 5688 G7	1986 x 1296 x 578	1800 x 1128 x 339	4	688	2250
ZR 5760 G7	1842 x 1522 x 578	1656 x 1354 x 339	4	760	2460
ZR 5865 G7	1842 x 1236 x 728	1656 x 1068 x 489	4	865	2377

#### Características técnicas

- CONSTRUCCIÓN CON PAREDES MÚLTIPLES
- RECUBRIMIENTO IGNÍFUGO + MATERIALES COMPUESTOS CONTRA ROBO
- PUERTA REFORZADA DE 115MM.
- BLINDAJE ANTI TALADRO EN ACERO CON CHAPA DE MANGANEZO
- SISTEMA DE BLOQUEO MECÁNICO DEFINITIVO EN CASO DE ATAQUE
- BANDEJAS REGULABLES EN INTERVALOS DE 40MM
- 1 ORIFICIO DE FIJACIÓN EN LA BASE DE 14MM Ø.



#### Cerraduras



■ Cerradura a llave A2P + cerradura de disco grupo 2.



■ Cerradura a llave A2P + cerradura Electrónica WITTAKOPP con auditoria.

- Clase 2 VDS
- 1 millón de combinaciones posibles
- Temporizador de apertura a partir del 3er error
- 1 código maestro / 9 códigos de usuario
- Función de jerarquía de código (El código maestro impide la apertura a los usuarios).

- Función de apertura con doble código.
- Función de apertura temporizada de 0 a 99 minutos.

**Opcional:** Función de planificación horarios de apertura, con auditoria de los 250 últimos registros.



■ 2 Cerraduras electrónicas WITTAKOPP con auditoria.



■ 2 cerraduras de disco grupo 2.