

Certificado / Certified / Certifié



UNE EN 14450 Grado S2
UNE EN 15659 Grado LFS 30P

SERIE PSL

Armario ignífugo para Papel Fireproof Cabinet Armoire Ignifuge pour Papier



Armarios ignífugos para papel, certificados contra el fuego según UNE EN 15659 Grado LFS 30 P, es decir para 30 min. sin que en el interior se excedan los 170°C, además disponen de la certificación contra el robo según UNE EN 14450 Grado S2. Gran capacidad. Idóneos para un correcto almacenamiento de archivos industriales.

Fireproof cabinets for paper, UNE EN 15659 Grade LFS 30 P fire resistance approval; that is 30 minutes without exceeding from 170°C inside the safe. They also have the UNE EN 14450 Grade S2 burglary resistance certification. Large storage capacity. Suitable to properly store the industrial documents folders.

Armoires ignifuges pour papier, certification contre le feu selon la norme UNE EN 15659 LFS 30 P, c'est-à-dire pour 30 minutes sans dépasser les 170°C à l'intérieur du coffre. Ils disposent aussi de la certification contre le vol selon la norme UNE EN 14450 Classe S2. Grande capacité de stockage. Appropriés pour un correct stockage d'archives industrielles.

- Armario con paredes de 48 mm. de espesor.
- Puerta de 95 mm. de espesor.
- Cerradura de gorgas y doble paletón.
- Accionamiento mediante manivela de 11 bulones de Ø 20 mm.: 3 laterales, 4 superiores y 4 inferiores.
- Ángulo de apertura de las puertas 180°.
- 2 taladros para anclaje al suelo (elementos de sujeción incluidos)
- Estantes regulables en altura y reforzados.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Colores a escoger : Ral 7035 o Ral 7024.

- 48 mm. thick body's cabinet.
- 95 mm. thick door.
- Double-bitted lever mortise lock.
- Handle operation with 11 Ø20-mm bolts: 3 at the side, 4 at the top and 4 at the bottom.
- 180° Doors opening angle.
- 2 Bolt-holes for anchoring to the floor. (fasteners included)
- Height-adjustable and strengthened shelves.
- Wash primer and polyurethane print finish. Colours to choose: Ral 7035 or Ral 7024.

- Armoire avec parois de 48 mm. d'épaisseur.
- Porte de 95 mm. d'épaisseur.
- Serrure à gorges et double panneton.
- Actionnement par manivelle de 11 pènes tournants de Ø 20 mm. : 3 latéraux, 4 supérieurs et 4 inférieurs.
- Angle d'ouverture des portes de 180°.
- Trous de fixation au sol. (éléments de fixation inclus)
- Étagères réglables en hauteur et renforcées.
- Finition avec peinture primaire réactive et peinture polyuréthane. Couleurs à choisir: Ral 7035 ou Ral 7024.



Modelo Model Modèle											
PSL-60	PSL60	817	1252		724	1156		335	305	1	
PSL-70	PSL70	1557	1252	570	1464		425	697	510	3	
PSL-80	PSL80		1011			914		671	495		4
PSL-90	PSL90	1867	1334		1774	1239		910	615		



PROTECCIÓN
CONTRA FUEGO

FIRE
PROTECTION

PROTECTION CONTRE
LE FEU

09

SERIE PSL

Tel. +34 938 050 500