Protect Duo Doble protección contra ROBO y FUEGO

Grado 0 • Normativa Europea EN 1143-1 • Euro/ VDS – Valor asegurable: 8000€ Homologación ignífuga 1 hora en papel • Normativa Europea EN 1047-1/S60P



→ Opción: Compartimento interior con cerradura a llave (2 llaves suministradas)

Orificio de fijación en la base

de 14mm Ø.





Juntas múltiples para asegurar la estanqueidad en caso de incendio.



→ Puerta con sistema de cerrado por sus 4 laterales con bulones activos/pasivos anti sierra de 20mm.

Modelo 220 litros. Equipamiento estándar con 3 bandejas regulables en intervalos de 40mm.

Protect Duo Grado 0 / valor asegurable 8 000 €

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número de bulones activos/pasivos	Número de bandejas	Volumen en litros	Peso en Kg
Protect Duo 34	380 x 463 x 440	297 x 365 x 314	6	1	34	98
Protect Duo 40	440 x 463 x 440	357 x 365 x 314	6	1	40	110
Protect Duo 54	379 x 589 x 471	294 x 489 x 339	6	1	54	108
Protect Duo 60	615 x 463 x 440	532 x 365 x 314	6	2	60	138
Protect Duo 66	482 x 589 x 471	397 x 489 x 339	6	1	66	118
Protect Duo 80	775 x 463 x 440	695 x 365 x 314	6	2	80	155
Protect Duo 93	615 x 589 x 471	529 x 489 x 339	6	2	93	140
Protect Duo 123	801 x 589 x 471	716 x 489 x 339	6	2	123	180
Protect Duo 220	1137 x 704 x 471	1052 x 604 x 339	8	3	220	305
Protect Duo 253	1322 x 704 x 471	1237 x 604 x 339	8	3	253	340
Protect Duo 291	1507 x 704 x 471	1422 x 604 x 339	8	3	291	375

Grado 0

CAJAS FUERTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD



Pruebas de resistencia al fuego.

Duración 13 horas





Test efectuados en situaciones reales.



■ Características Técnicas

Cajas fuertes de nueva generación con las mayores PRESTACIONES CONTRA ROBO E INCENDIOS. BLINDAJE ANTI TALADRO DE ACERO AL MANGANESO. ESPESOR DE LAS PAREDES: CUERPO 50mm. puerta 82mm. Apertura de la puerta 180°. Color ESTÁNDAR GRIS CLARO RAL 9006.

Modelo 54 litros. Equipamiento Estándar con una Bandeja regulable en intervalos de 40mm.



■ Cerraduras



Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9 V, accesible desde el exterior





Serrure de coffre Niveau A

■ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).





Serrure de coffre Niveau A

Cerradura a llave WITTKOPP (ref.2618) certificada A2P nivel A. 2 llaves suministradas + Cerradura Electrónica Grado 2 VDS.



Equipamiento estándar con 2 bandejas regulables en intervalos de 40mm.

