

CAJAS FUERTES SOBREPONER



www.arregui.es



PLUS-C

ESPESOR FRENTE

10+3 mm.
Acero
antitaladro

Clasificada en Grado S2 por el laboratorio APPLUS según Norma UNE EN 14450:2007, con informe de ensayo 14/9221-1597

NEW



FICHA TÉCNICA



Protección antitaladro:	✓
Tipo de cerradura	Gorjas Certificada EN1300 CLASE A
Llave de emergencia:	-
Pantalla:	✓ 8 dígitos
Códigos apertura:	2
Función máster:	✓
Nº combinaciones	100 millones, de 3 a 8 dígitos
Retardo programable	✓
Bloqueo	✓
Luz interna	✓
Código EAN13	8425181 *



PLUS-C
Ref.180050



Dispone de ranura para introducir documentos o billetes sin necesidad de abrir la caja.



APERTURA	ELECTRÓNICA + LLAVE	ELECTRÓNICA + LLAVE	ELECTRÓNICA + LLAVE	ELECTRÓNICA + LLAVE	ELECTRÓNICA + LLAVE
Referencia	180040	180050	180070	180080	180050-SL
Medida exterior (Al x An x F)	270x385x300 mm.	320x420x360 mm.	420x385x360 mm.	520x385x360 mm.	350x420x360 mm.
Medida interior (Al x An x F)	260x375x239 mm.	310x410x299 mm.	410x375x299 mm.	510x375x299 mm.	340x410x299 mm.
Peso	32,7 kg.	43 kg.	48,5 kg.	56,6 kg.	44,4 kg.
Volumen	23 L.	38 L.	46 L.	57 L.	42 L.
Espesor (frente / cuerpo)	10+3 mm. / 5 mm.	10+3 mm. / 5 mm.	10+3 mm. / 5 mm.	10+3 mm. / 5 mm.	10+3 mm. / 5 mm.
Bandeja	1	1	1	1	1
Nº bulones	6/ø22 mm.	7/ø22 mm.	7/ø22 mm.	7/ø22 mm.	7/ø22 mm.
Posición bulones					
Código EAN13	* 733394	* 733400	* 733417	* 733424	* 734575
Medida Packaging (Al x An x F) mm.	285x405x350	335x440x410	435x405x410	535x405x410	365x440x410



Con alojamiento para bulones.



Toma de corriente externa tipo micro USB.



Bulones giratorios y guiados, que impiden su corte desde el exterior