

¡NOVEDAD!

SERIE THEBAS ATM

Serie de cajas fuertes de Alta Seguridad con Certificación Grado IV, ensayada por Applus.

Dispone de ranura situada en la puerta para permitir introducir valores sin necesidad de abrir la puerta. Ideal para el uso por parte de empleados o personal de empresa.



Thebas 60 XS 2K



Características

Espesor blindaje de puerta: 40 mm.

Espesor de cuerpo: 40 mm.

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.

Color: Azul Grisáceo (RAL 5008) ●

Dimensiones ranura en puerta: 130 x 20 mm

Orificios para anclajes: 4 suelo.

Sistema de cierre

2K: 2 cerradura de gorjas mecánica (VDS Classe 2, B EN 1300).

E: Cerradura de gorjas y cerradura electrónica VdS Clase 2, (ANSI/UL-768 1R).


Rebloqueo: en caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

Bulones: Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Apertura de la puerta: 180°.


Modelo E

Llave y Electrónica




Modelo 2K

2 Llaves



55



60 XS

MODELO	CÓDIGO		Ext (Al x An x F)				Int (Al x An x F)				L
55 ATM E	11055	550	400	430	460	310	275	200	39		
55 ATM 2K	11056										
60 XS ATM E	11054	600	450	400	510	360	245	200	48		
60 XS ATM 2K	11051										

* XS: Fondo y ancho reducido.

Anclaje



Kit de anclaje ATM
(no incluido con Base de anclaje)



Base de anclaje
(no incluye fijaciones)

MODELO	COD	
BASE DE ANCLAJE (no incluye fijaciones)	55 ATM (400 x 430 mm)	10101
	60 XS ATM (450 x 400 mm)	10056
KIT DE ANCLAJE ATM		
· 4 varillas M20 x 8,8 + tuercas		10095
· Resina epoxi		
· Adhesivo fijación		
PERNOS EXPANSIVOS DE ANCLAJE M20 (4 ud.)		10091