Cajas10.com
CAJAS FUERTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

SERIE SOLID

GRADO I LFS 30 P2

Serie de cajas fuertes Grado I de resistencia al robo según norma EN-1143-1 y LFS 30P de resistencia al fuego establecida según norma EN 15689. Diseñada para llevar a cabo una doble función: proteger documentos del fuego y del robo. El incremento de temperatura en el interior de la caja fuerte a los 30 minutos es inferior a 170°, lo que garantiza la integridad del papel, que se descompone a partir de 177°C. Su cerradura está reforzada contra ataques de perforación.

E-100 abierta

E-54 abierta

Características

Espesor de puerta: 87 mm.

Espesor de cuerpo: 40 mm.

Bulones: mod. SO E-54: 2 + 2 + 2 + x Ø20mm.
mod. SO E-84: 2 + 2 + 4 + x Ø20mm.
mod. SO E-100: 2 + 2 + 5 x Ø20mm

Color: Gris (RAL 7035)

Orificios para anclajes: 1 suelo

- Interior relleno de cemento resistente al fuego y a los ataques de robo.
- Cerradura reforzada contra ataques de perforación.

Sistema de cierre

Cerradura : Cerradura electrónica de seguridad certificada Clase 2 EN-1300.class

Teclado : 1 código de usuario de 6 digitos.
1 código de emergencia de 6 digitos.

Alimentación : Alimentación con pila de 9V (6LR61).
Localizada en el exterior.

SO E-54

SO E-84

SO E-100

MODELO	COD	(Al x An x F) mm.					kg	L.	Cod. EAN 8421461
SO E-54	10535	EXTERIOR	540 x 500 x 432	INTERIOR	462 x 424 x 302	1	147	59	105356
SO E-84	10536	EXTERIOR	840 x 650 x 550	INTERIOR	782 x 574 x 420	2	287	189	105363
SO E-100*	10537	EXTERIOR	1041 x 650 x 554	INTERIOR	963 x 574 x 424	2	334	234	105370

*El modelo SO E-100 solo está certificado Grado I, no tiene la certificación LFS 30P.