



SERIE SOLID

GRADO I* LFS 30 P2



Serie de cajas fuertes Grado I de resistencia al robo según norma EN-1143-1 y LFS 30P de resistencia al fuego establecida según norma EN 15689. Diseñada para llevar a cabo una doble función: proteger documentos del fuego y del robo. El incremento de temperatura en el interior de la caja fuerte a los 30 minutos es inferior a 170°, lo que garantiza la integridad del papel, que se descompone a partir de 177°C. Su cerradura está reforzada contra ataques de perforación.



E-54 abierta

E-125 abierta



Características

- Espesor de puerta:** 87 mm.
Espesor de cuerpo: 40 mm.
Bulones: mod. SO E-54: 2 + 2 + 2 + x Ø20mm.
 mod. SO E-84: 2 + 2 + 4 + x Ø20mm.
 mod. SO E-100: 2 + 2 + 5 x Ø20mm.
 mod. SO E-125: 2 + 2 + 6 x Ø20mm.
Color: Gris (RAL 7035)
Orificios para anclajes: 1 suelo
- Interior relleno de cemento resistente al fuego y a los ataques de robo.
 - Cerradura reforzada contra ataques de perforación.



SO E-54



SO E-84



SO E-100



SO E-125

Sistema de cierre

- Cerradura :** Cerradura electrónica de seguridad certificada Clase 2 EN-1300.class
Teclado : 1 código de usuario de 4 a 6 dígitos.
 1 código de emergencia de 4 a 6 dígitos.
Alimentación : Alimentación con pila de 9V (6LR61).
 Localizada en el exterior.

MODELO	COD		mm.	(Al x An x F)		kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
SO E-54	10535	EXTERIOR	540 x 500 x 432	INTERIOR	462 x 424 x 302	1	147	59	105356	1.015,00
SO E-84	10536	EXTERIOR	840 x 650 x 550	INTERIOR	782 x 574 x 420	2	287	189	105363	1.408,00
SO E-100*	10537	EXTERIOR	1041 x 650 x 554	INTERIOR	963 x 574 x 424	2	334	234	105370	1.566,00
SO E-125*	10538	EXTERIOR	1241 x 650 x 554	INTERIOR	1163 x 574x 424	2	386	259	105387	1.780,00

*Los modelos SO E-100 y SO E-125 solo están certificados Grado I, no tienen la certificación LFS 30P.