

# ÉLITE 12

GRADO III



élite 12

**HOMOLOGADO  
UNE-EN 1143-1 2010  
GRADO III**

Cuerpo y puerta construidos con tubos rectangulares de acero de 2 mm de espesor

Relleno con mortero de alta resistencia

Refuerzo de chapa de acero para protección antitaladro de cerradura y bulones

Cerradura certificada Clase 2 VDS

Clase B ENV 1300

Body and door built with steel square pipes

Pipes filled with high resistance concrete

Lock and bolt protected by manganese steel plate

Attested lock

Type 2 VDS

Type B ENV 1300

Corpo e porta fabricados com tubos retangulares de aço

Enchimento da estrutura com argamasa de resistência

Reforço de chapa de aço para a proteção de trincos e fechadura

Fechadura registrada

Tipo 2 VDS

Tipo B ENV 1300



Apertura con llave

Key opening

ÉLITE 12

ÉLITE 12 2LL

ÉLITE 12 M

ÉLITE 12 E



Secreto

Mechanical combination

ÉLITE 12 M



Apertura electrónica

Electronic opening

ÉLITE 12 E / ÉLITE 12 EP



Apertura con pomo

Key opening

ÉLITE 12 EP



Cierre con bulones

Locking bolts

2 bulones / Bolts



40 mm

Chapa de acero

Door Thickness



40 mm

Chapa de acero

Body Thickness



## élite 12

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14009
Int.	220	305	182			



## élite 12 2LL

doble cierre

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14010
Int.	220	305	182			



## élite 12 M

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14011
Int.	220	305	182			



## élite 12 E

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14012
Int.	220	305	182			



## élite 12 EP

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14016
Int.	220	305	182			