100 IE sistema integral

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Puerta corredera integral sin bulones. Sistema patentado

Sliding door without bolts. Patented locking system

Porta deslizante integral sem trincos. Sistema patenteado

103 IE

Electrónicas motorizadas
Electronic motorised
Eletrônica motorizada

Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

integral Sistema de cierre integral
Locking system no bolts

PUERTA 6 mm Chapa de acero Door Thickness

CUERPO 2 mm Chapa de acero Body Thickness

CERCO 4 mm Chapa de acero Frame Thickness

101 IE

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	11	7	19000
Int.	160	310	150			

102 IE

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	220	13,5	10	19001
Int.	210	335	150			

103 IE

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	220	22	20	19002
Int.	300	450	150			

104 IE

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	310	25,5	34	19003
Int.	405	345	240			

100 IE evolución sistema integral

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Puerta corredera integral sin bulones
Sistema patentado
Chapa antitaladro de acero al manganeso
Puerta y cerco de 8 mm de espesor
Acabado en 3 colores

Sliding door without bolts
Patented locking system
Antidrill maganese steel plate
Door and frame: 8 mm thickness
Available 3 colours finish

Porta deslizante integral sem trincos
Sistema patentado
Chapa anti-perfuração em aço manganês
Porta de 8 mm de espessura
Acabamento disponivel em 3 cores

103 IE evolución

Electrónicas motorizadas
Electronic motorised
Eletrônica motorizada

Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

integral Sistema de cierre integral
Locking system no bolts

PUERTA 8 mm Chapa de acero Door Thickness

CUERPO 2 mm Chapa de acero Body Thickness

CERCO 8 mm Chapa de acero Frame Thickness

101 IE evolución

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
Ext.	240	350	220	14	7,5	19040	gris
Int.	160	310	150			19050	verde
						19060	azul

102 IE evolución

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
Ext.	290	370	220	17,5	10,5	19041	gris
Int.	210	330	150			19051	verde
						19061	azul

103 IE evolución

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
Ext.	380	485	225	26	20,5	19042	gris
Int.	300	455	150			19052	verde
						19062	azul

104 IE evolución

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
Ext.	485	380	310	29	33,5	19043	gris
Int.	405	345	240			19053	verde
						19063	azul