

100 PC

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



100 AIR



100 E PC



100 LL PC




100 E PC

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	200	420	370	16	25	13026
Int.	195	415	310			



100 LL PC

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	200	420	370	16	25	05435
Int.	195	415	310			



100 AIR

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	340	210	390	12,8	22	13061
Int.	336	206	330			

Electrónicas motorizada y solo llave

Electronic motorised and key only

Eletrônica motorizada e com chave



Apertura con llave
Key opening
100 LL PC

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
100 E PC



Apertura con pomo
Key opening
100 AIR



Apertura electrónica
Electronic opening
100 E PC, 100 AIR



Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts



Cierre con resbalón
100 AIR



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente