



103 MS plus

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser. Bulones superiores e inferiores

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting. Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser. Trincos superiores e inferiores

### Mecánicas

Key & Mechanical combination

Chave e combinação



Apertura con llave  
Key opening



Secreto  
Mechanical combination



Cierre con bulones  
Locking bolts

101 MS Plus	4 bulones / Bolts
102 MS Plus	4 bulones / Bolts
103 MS Plus	8 bulones / Bolts
104 MS Plus	8 bulones / Bolts



Receptora  
Slot  
102 MSB Plus  
104 MSB Plus



10 mm  
Chapa de acero  
Door Thickness



3 mm  
Chapa de acero  
Body Thickness



101 ES

### Electrónicas

Electronic system

Eletrónica



Apertura con llave  
Key opening



Apertura electrónica  
Electronic opening

**S.O.S.**

Apertura de emergencia  
Emergency opening



Apertura de emergencia  
Emergency opening

101 E	2 bulones / Bolts
102 E	2 bulones / Bolts
103 E	4 bulones / Bolts
104 E	4 bulones / Bolts



6 mm  
Chapa de acero  
Door Thickness



2 mm  
Chapa de acero  
Body Thickness

# 100 MS plus

## SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



101 MS plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	274	387	220	23	17	05419
Int.	268	381	169			



102 MS plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	324	435	355	41	41	05420
Int.	318	429	304			



102 MSB plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	324	435	355	41	41	05520
Int.	210	335	165			



103 MS plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	414	522	350	48	63	05421
Int.	408	516	299			



104 MS plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	519	435	355	46	67	05422
Int.	513	429	304			



104 MSB plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	519	435	355	46	67	05522
Int.	513	429	304			

# 100 ES

## SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



101 ES						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	12	12	13005
Int.	235	345	150			



102 ES						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	350	17	29	13006
Int.	285	365	280			



103 ES						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	350	26	50	13007
Int.	375	480	280			



104 ES						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	350	28	50	13008
Int.	480	375	280			

Provistas de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente