



102 SLL

Mecánicas sólo llave
Key only
Com chave

Apertura con llave
Key opening

Cierre con bulones
Locking bolts

- 101 SLL 2 bulones / Bolts
- 102 SLL 2 bulones / Bolts
- 103 SLL 4 bulones / Bolts
- 104 SLL 4 bulones / Bolts

PUERTA 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

100 SLL

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



101 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	13	12	05441
Int.	235	345	150			



102 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	350	18	29	05442
Int.	285	365	280			



103 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	350	26	50	05443
Int.	375	480	280			



104 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	350	26	50	05444
Int.	480	375	280			



101 MS

Mecánicas
Key & Mechanical combination
Chave e combinação

Apertura con llave
Key opening

Secreto
Mechanical combination

Cierre con bulones
Locking bolts

- 101 MS 2 bulones / Bolts
- 102 MS 2 bulones / Bolts
- 103 MS 4 bulones / Bolts
- 104 MS 4 bulones / Bolts

PUERTA 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

100 MS

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



101 MS						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	13	12	05453
Int.	235	345	150			



102 MS						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	350	18	29	05454
Int.	285	365	280			



103 MS						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	350	26	50	05455
Int.	375	480	280			



104 MS						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	350	26	50	05456
Int.	480	375	280			

Provistas de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente