

# 100 ES rasha

## SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



103 ES rasha

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser. Bulones superiores e inferiores. Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting. Up and down bolts. Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser. Trincos superiores e inferiores. Equipada com uma fechadura eletrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300

### Electrónicas

Electronic system

Eletrônica



Apertura con pomo  
Key opening



Apertura electrónica  
Electronic opening

**S.O.S.**

Apertura de emergencia  
Emergency opening



Cierre con bulones  
Locking bolts

101 ES Rasha 2 bulones / Bolts  
102 ES Rasha 4 bulones / Bolts  
103 ES Rasha 8 bulones / Bolts  
104 ES Rasha 8 bulones / Bolts



101 ES rasha						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	274	387	220	23	17	36011
Int.	268	381	169			



102 ES rasha						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	324	435	355	32	41	36012
Int.	318	429	304			



102 ESB rasha						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	324	435	355	32	41	36006
Int.	318	429	304			



103 ES rasha						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	414	522	350	48	63	36013
Int.	408	516	299			



104 ES rasha						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	519	435	355	46	67	36014
Int.	513	429	304			



104 ESB rasha						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	519	435	355	46	67	36008
Int.	513	429	304			



10 mm  
Chapa de acero  
Door Thickness

3 mm  
Chapa de acero  
Body Thickness



Receptora  
Slot  
102 ESB Rasha  
104 ESB Rasha



100 AIR



100 E PC



100 LL PC

### Electrónicas motorizada y solo llave

Electronic motorised and key only

Eletrônica motorizada e com chave



Apertura con llave  
Key opening  
100 LL PC

**S.O.S.**

Apertura de emergencia  
Emergency opening  
100 E PC



Apertura con pomo  
Key opening  
100 AIR



6 mm  
Chapa de acero  
Door Thickness



Apertura electrónica  
Electronic opening  
100 E PC, 100 AIR



Cierre con bulones  
Locking bolts  
2 bulones / Bolts



Cierre con resbalón  
100 AIR



2 mm  
Chapa de acero  
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente  
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall  
Fornecida de série com quatro orificios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

# 100 PC

## SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



100 E PC						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	200	420	370	16	25	13026
Int.	195	415	310			



100 LL PC						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	200	420	370	16	25	05435
Int.	195	415	310			



100 AIR						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	340	210	390	12,8	22	13061
Int.	336	206	330			