

FR P

PROTECCIÓN PAPEL



FR 26 P



FR 40 P



FR 123 P

Cajas ignífugas con Certificación Sueca 60P (FR 26P) y 120P (FR 40P) para la protección de documentos Resiste temperaturas de hasta 1015 °C durante 60 minutos (FR 26P) y 120 minutos (FR 40P) Caja construida con material aislante

Sistema de cierre electrónico

Antifire safes with Sweden Certification 60P (FR 26P) and 120P (FR 40P) for documents protection Support temperatures up to 1015 °C for 60 minutes (FR 26P) and 120 minutes (FR 40P) Safe built with isolate material Electronic locking system

Cofre forte anti-fogo com Certificação Sueca 60P (FR 26P) e 120P (FR 40P) para proteção de documentos Resiste a temperaturas de até 1015 °C durante 60 minutos (FR 26P) e 120 minutos (FR 40P) Cofre forte fabricado com material isolante

Sistema de trancamento electrónico



Apertura con llave
Key opening
FR 40 P / FR 123 P



Apertura electrónica
Electronic opening



Maneta
Handle
FR 40 P
FR 123 P



Volante
Wheel
FR 26 P



Cierre con bulones
Locking bolts

FR 26 P 2 bulones / Bolts
FR 40 P 4 bulones / Bolts
FR 123 P 5 bulones / Bolts



FR 26 P						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	424	344	444	41	25	22051
Int.	325	245	316			



FR 40 P						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	542	491	467	96	40	22052
Int.	389	338	304			



FR 123 P						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	992	585	507	200	123	22053
Int.	833	426	346			