



Modular acorazada RS



Modular acorazada

Con estructura interior realizada en acero de gran espesor, van dotadas con blindajes especiales en toda la superficie de la puerta  
 Armadura anti-palanca y anti-delaminación, rellena de hormigón (excepto AD 1700)  
 Protecciones de acero al manganeso  
 Perfil antipalanca en el lado de las bisagras  
 Cerradura con llave de doble paletón VDS KL1  
 Combinación mecánica con tres discos  
 Combinación electrónica más llave de doble paletón VDS KL1. Opcional

Internal structure made of thick steel. They are equipped with special relocking devices on the whole surface of the door

Tear-resistant and levering-resistant shield, with concrete inside (except AD 1700)  
 Manganese steel protection of the mechanism  
 Continuous anti-wrench outline on the hinged side  
 Lock with double bit key VDS KL 1  
 Mechanical combination lock with three wheels  
 Optional electronic lock

Estrutura interna fabricada em aço de grande espessura, apresentando blindagens especiais em toda a superfície da porta.  
 Armadura antiarrombamento e anti-corte, preenchida com betão  
 Armadura anti-arrombamento e anti-corte, preenchida com betão (exceto mod. AD 1700)  
 Proteções de aço manganês  
 Perfil anti-arrombamento no lado das dobradiças  
 Fechadura com chave de duplo palhetão VDS KL1  
 Combinação mecânica com três discos  
 Fechadura eletrônica opcional



Apertura con llave  
 Key opening



Secreto  
 Mechanical combination  
 OPCIONAL  
 OPTIONAL



Apertura electrónica  
 Electronic opening  
 OPCIONAL  
 OPTIONAL



Volante  
 Wheel



Cierre con bulones  
 Locking bolts

Modular Acorazada 16 bulones / Bolts  
 Modular Acorazada RS 5 Pletinas



3+3 mm  
 Chapa de acero  
 Door Thickness



### modular acorazada

|              | alto | ancho | acabado  | kg  | espesor | Ref.  |
|--------------|------|-------|----------|-----|---------|-------|
| Exterior     | 1860 | 750   | RAL 7016 | 173 | 140     | 37101 |
| Hueco puerta | 1600 | 600   | RAL 7001 |     |         |       |



### modular acorazada RS (Grado V)

|              | alto | ancho | acabado  | kg  | espesor | Ref.  |
|--------------|------|-------|----------|-----|---------|-------|
| Exterior     | 1860 | 750   | RAL 7016 | 173 | 140     | 37101 |
| Hueco puerta | 1600 | 600   | RAL 7001 |     |         |       |