Armarios Fuertes Atérmicos

Características de construcción de los Armarios Fuertes Atérmicos

Cuerpo

Cuerpo construido con chapa exterior de acero de 3 mm de espesor y otra interior de 1 mm.
Relleno con un material atérmico, de gran resistencia al fuego, con un espesor de 40 mm.

Puerta

Puerta construida con chapa de acero de 3 mm de espesor.
Espesor total de la puerta: 70 mm.
Apertura de las puertas a 180º
Perfil anti-extracción en el lado de las bisagras.

Cajas10.com
CAJAS FUERTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Mecanismos de Cierre

Pestillos de Ø 20 mm (4 horizontales + 2 verticales)
Cerradura de llave de doble pala de alta seguridad

Opciones de los Armarios Fuertes Atérmicos

Sistemas de Cierre

- Combinación mecánica o electrónica
- Doble intervención
- Conexión alarma

Equipamiento Interno

- Secreter interior
- Bandejas fijas
- Bandejas extraíbles
- Bandejas para carpetas colgantes
- Compartimentos reforzados, grado B
- Kit para armas
- Kit maculación de billetes
- Kit antigas
- Workstation: puesto de trabajo seguro. Los armarios pueden disponer de una distribución interior especial con bandejas, estante para pantalla con parte extraíble para teclado de ordenador, dispositivo para carpetas colgantes, secreter.
- Otras opciones según petición del cliente

Acabados de los Armarios Fuertes Atérmicos

Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes están protegidas con imprimación y pintura.
Los armarios de seguridad pueden ir forrados de madera o cuero.

Color

RAL 7038 (Gris claro)

Modelo	Dimensiones Exteriores (mm)			Dimensiones Interiores (mm)			Peso (Kg)	Volumen (Litros)	Bandejas
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo			
AFR-1	1950	1000	510	1825	895	380	300	621	4
AFR-2	1950	700	510	1825	614	385	230	419	4
AFR-3	1000	1000	510	875	895	380	225	352	2
AFR-4	1000	700	510	875	595	380	125	198	2
AFRD-1 desmontable	1950	1000	510	1825	895	380	324	621	4

Productos relacionados: