

Armarios Ignífugos

Serie NGS - E



Protección Papel

Norma NT FIRE 017



HISTORIA

Con más de 35 años de experiencia en el sector de la seguridad física, FERRIMAX se presenta como uno de los líderes en la fabricación de los productos de seguridad.

Su flexibilidad de fabricación, junto con su saber hacer hacen de FERRIMAX uno de los principales actores en los lugares de alto riesgo y exigentes.

Del más sencillo al más sofisticado, FERRIMAX desarrolla y fabrica todas sus cajas en función de la norma EN 1143-1.

En constante progreso y con el afán de dar una calidad ejemplar, su departamento de Investigación & Desarrollo está siempre estudiando las últimas soluciones técnicas para ofrecer productos de alta calidad que cumplen con las normas internacionales y homologados por prestigiosos laboratorios, como el CNPP, APPLUS, AENOR y VDS.

Este avance tecnológico se transmite a escala mundial por la animación de una red de distribución por medio del dinamismo de su equipo de exportación, consolidando día tras día la presencia de FERRIMAX en el mercado internacional.

La alianza de la mecánica junto con la electrónica por medio de la incorporación de las telecomunicaciones así como de la biometría hace de FERRIMAX una empresa de vanguardia y la impone como una referencia mundial asociada con una seguridad óptima.



CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La Asociación Española de Normalización (AENOR) certifica que el Sistema de Gestión de la calidad adoptado por FERRIMAX para todos sus servicios y departamentos así como para el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física

como los blindajes especiales se ajustan a las exigencias de la norma ISO 9001.

El conjunto del ciclo productivo de FERRIMAX, desde la elección de la materia prima hasta el embalado final, respeta rigurosamente la protección del medio ambiente.



Armarios Ignífugos

Serie NGS - E

Protección Papel

Norma NT FIRE 017



CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

Cuerpo

Construido por un envoltente exterior y otro interior, en chapa de acero. Entre ambas paredes está insertado un relleno con material ignífugo "styronite F", lo que confiere al armario una gran resistencia a temperaturas extremas.

Puerta

En el lado de las bisagras, pestillos fijos previenen todo intento de desengoznaje de la puerta.

MECANISMOS DE CIERRE

- Serie NGS: cerradura de alta seguridad, certificada EN 1300, con llave de doble pala.
- Serie E: combinación electrónica, con posibilidad de 1.000.000 de combinaciones (alimentada con pilas alcalinas externas), certificada EN 1300 (para los modelos 80, 150, 355, 635).

RESISTENCIA AL FUEGO

60 mn, 90 mn o 120 mn según el modelo:

- Modelos 20 - 30 - 40 - 50: 60 minutos. El armario está calentado a 945°C durante 1 hora.
- Modelo 80: 90 minutos. El armario está calentado a 1050°C durante 1,5 hora.
- Modelos 150 - 355 - 635: 120 minutos. El armario está calentado a 1050°C durante 2 horas.

En todos los casos, la temperatura máxima dentro del armario no supera los 150°C.

ACABADOS

- Modelos 20 - 30 - 40: 2 orificios de anclaje en la base.
- Modelos 50 - 80: 2 orificios de anclaje en la espalda. Base de goma.
- Modelos 150 - 355 - 635: 2 orificios de anclaje en la espalda. 4 Ruedas.
- Color RAL 9002 (beige).



DIMENSIONES

Modelo	Resistencia	Dimensiones exteriores en milímetros alto x ancho x fondo	Dimensiones interiores en milímetros alto x ancho x fondo	Peso (kg)	Volumen (litros)
20 NGS-SE	60 mn	352 x 412 x 363	260 x 320 x 234	31	19
30 NGS-SE	60 mn	414 x 352 x 433	320 x 260 x 304	36	25
40 NGS-SE	60 mn	514 x 404 x 440	410 x 300 x 300	53	37
50 NGS-SE	60 mn	546 x 450 x 460	430 x 350 x 328	64	49
80 NGS-SE	90 mn	832 x 520 x 520	676 x 380 x 330	122	85
150 NGS-SE	120 mn	1220 x 655 x 560	980 x 475 x 350	228	162
355 NGS-SE	120 mn	1690 x 775 x 650	1450 x 595 x 440	388	379
635 NGS-SE	120 mn	1745 x 1116 x 700	1505 x 946 x 490	548	690

Distribuido por:



www.ferrimax.com
ferrimax@ferrimax.com

FERRIMAX BARCELONA

C/Progrés, 2 · Pol. Ind. Can Baliarda
08105 St. Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696 · Fax: +34 933 996 159
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID

C/Resina, 22-24 nave 27B · Pol. Ind. Villaverde
28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896 · Fax: +34 917 953 945
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX COUNTRY

11, rue de la Régale
77181 Courtry
Tel: +33 160 083 819 · Fax: +33 164 263 558
country@ferrimax.com

FERRIMAX GAILLARD

37, rue René Cassin · PAE La Châtelaine
74240 Gaillard
Tél: +33 450 398 928 · Fax: +33 450 398 618
france@ferrimax.com

FERRIMAX PARIS

5, rue Victor Hugo
92270 Bois-Colombes
Tél: +33 680 453 860 · Fax: +33 164 263 558
paris@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85
6415 Arth
Tel: +41 855 36 81 · Fax: +41 855 18 71
schweiz@ferrimax.com

SERVICIO TÉCNICO
Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
EN TODA ESPAÑA