

Protección soportes magnéticos y robo



Serie FKD



RESISTENCIA AL ROBO
Según norma EN 14450
Nivel S1



RESISTENCIA AL FUEGO
Según norma EN 1047-1
S 120 min **MAGNÉTICO**



ENTE
CERTIFICADOR



- Estructura doble y hermética de la puerta para una seguridad máxima contra el fuego, el calor y el agua.
- La puerta está montada sobre un conjunto de doble bisagra pivotante sobre dos ejes con cojinetes autolubricados.
- En el lado de las bisagras, dispone de un perfil longitudinal machihembrado anti-extracción, el cual impide su apertura en caso de ataque lateral o de las bisagras.
- El resto de la puerta (partes superior, inferior y lateral) está bloqueado por pestillos móviles.
- Cerradura de llave Mauer, certificada ECB-S (la certificación S1 contra robo solo es válida para los armarios suministrados con esta cerradura).

Modelo	Resist.	Dim. Exteriores (mm)	Dim. Interiores (mm)	Peso (kg)	Volumen (litros)
FKD 410	120 min	680 x 670 x 530	390 x 375 x 260	170	39
FKD 420	120 min	1.030 x 670 x 580	740 x 375 x 260	230	73
FKD 430	120 min	1.380 x 670 x 580	1.090 x 375 x 260	300	108
FKD 440	120 min	1.730 x 670 x 580	1.440 x 375 x 260	380	142
FKD 480	120 min	1.730 x 1.160 x 580	1.440 x 755 x 260	625	284
FKD 490	120 min	1.980 x 1.220 x 580	1.690 x 815 x 260	725	361

Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
Cerraduras: ver página 46.

Archivadores ignífugos



RESISTENCIA AL ROBO



RESISTENCIA AL FUEGO
Según norma EN 15659
60/120 min **PAPEL**



- Aislamiento seco: a diferencia del aislamiento húmedo, el aislamiento seco mantendrá las propiedades de protección de por vida, eliminando por completo los riesgos de corrosión.
- Aislamiento individualizado de los cajones: cada cajón está aislado individualmente.
- Apertura Individualizada: Cada cajón incorpora un pestillo con 2 posiciones. En función de la posición, se tiene acceso a ciertos cajones mientras permanecen bloqueados aquellos que contienen información confidencial.

Modelo	Resistencia	Dim. Exteriores (mm)	Dim. Interiores (mm)	Peso (kg)	Volumen (l)
4 cajones con llave	60 min	1.500 x 545 x 653	4-(250 x 390 x 500)	210	49
2 cajones con llave	60 min	825 x 545 x 653	2-(250 x 390 x 500)	110	49
4 cajones con combinación electrónica	60 min	1.500 x 545 x 653	4-(250 x 390 x 500)	210	49
2 cajones con combinación electrónica	60 min	825 x 545 x 653	2-(250 x 390 x 500)	110	49
4 cajones con cerradura de llave principal y llave individual en cada cajón	60 min	1.500 x 545 x 653	4-(250 x 390 x 500)	210	49
4 cajones con llave	120 min	1.320 x 402 x 720	4-(250 x 333 x 686)	163	57
4 cajones con combinación electrónica	120 min	1.320 x 402 x 720	4-(250 x 333 x 686)	163	57

Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo
Cerraduras: ver página 46.