

Armarios Ignífugos Serie SDBK (NT Fire 017)

La Serie de Armarios Ignífugos SDBK-SDE de Ferrimax le ofrece la máxima protección para la información contenida en sus documentos magnéticos contra el fuego. NT FIRE 017 Data Protection



Serie de Armarios Ignífugos con Protección Magnética SDBK-SDE

Características de los Armarios Ignífugos SDBK-SDE

Cuerpo

Construido por un envoltente exterior en chapa de acero y otro interior hecho de paneles de melamina y materiales aislantes del calor. Las juntas intumescentes del envoltente interior y las guías de la parte exterior de la puerta exterior aseguran un cierre hermético ante líquidos, aire, gas, vapor y humo.

Mecanismos de Cierre

- **Serie SDBK:** cerradura de alta seguridad, certificada EN 1300, con llave de doble pala.



Serie SDE: combinación electrónica, con posibilidad de 1.000.000 de combinaciones.

Resistencia al Fuego (Norma NT Fire 017)

60 min o 90 min según el modelo:

- **Modelos 125 - 530 :** 60 minutos. El armario está calentado a 1015°C durante 1 hora.
- **Modelo 070:** 90 minutos. El armario está calentado a 1015°C durante 1,5 hora.

En ambos casos, la temperatura máxima dentro del armario no supera los 50°C.

Protección contra campos magnéticos y fenómenos electrostáticos.

Acabados

Base de goma

Color

RAL 9002

Modelo	Resistencia	Dimensiones Exteriores (mm)			Dimensiones Internas (mm)			Peso (Kg)	Volumen (Litros)
		Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo		
S1		420	352	433	224	157	206	43	7
SDBK-SDE 530	60 min data	522	404	440	314	197	201	65	12
SDBK-SDE 070	60 min data	695	500	500	419	277	231	117	27

Productos relacionados: