

Cajas Fuertes 800 Europa – Nivel III, IV y V

La Serie 800 Europa da respuesta a las necesidades de seguridad específicas de los sectores bancario, joyería, administraciones de lotería, estaciones de servicio, centros comerciales, etc. y otros lugares privados y públicos de alto riesgo. Además pueden fabricarse a medida y con una estética personalizada.



Cajas Fuertes ensayadas y certificadas 800 Europa

La Serie 800 Europa de Ferrimax ha sido desarrollada para cumplir la norma de ensayo para cajas fuertes EN 1143-1, obteniendo los niveles de seguridad III, IV y V.

Nuestra producción está certificada por Aenor y Applus, garantizando con ello que el producto suministrado tiene unas características constructivas idénticas a las ensayadas.



Cajas10.com

CAJAS FUERTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Características de fabricación Cajas Fuertes 800 Europa

Cuerpo

Cada nivel de seguridad lleva un blindaje interior diferente, compuesto por aglomerados/composites de altas prestaciones al que se le añaden armaduras y fibras de acero que le confieren una gran resistencia ante los ataques mecánicos y térmicos.

El espesor total de las paredes es de 80 mm.

Puerta

El espesor total es de 150 mm, incluido el sistema de cierre. El espesor del blindaje es de 80 mm. La puerta está montada mediante un conjunto de doble bisagra pivotante sobre dos ejes con cojinetes autolubricados, permitiendo una apertura de 180°.

En el lado de las bisagras un perfil longitudinal machihembrado antiextracción impide su apertura en caso de ataque lateral o de las bisagras, quedando bloqueado el resto de la puerta (lado superior, lateral e inferior) por pestillos móviles.

Mecanismos de Cierre

Están distribuidos por toda la superficie de la puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos de Ø 30 mm (40 mm para el modelo CF-880). El número de pestillos varía en función del nivel de seguridad y del modelo de caja fuerte, oscilando entre un mínimo de 4 y un máximo de 13 pestillos.

Protección antitaladro de las zonas sensibles de los mecanismos, de los pestillos, de los delatores y de las cerraduras. Además, la cerradura tiene una protección adicional basada en un cristal templado de seguridad.

Rebloqueo

En caso de ataque violento, varios sistemas automáticos de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

Opciones Cajas Fuertes 800 Europa

Sistemas de Cierre

- Combinación mecánica o electrónica
- Cerradura de retardo y bloqueo
- Cerradura electrónica de telegestión
- Doble intervención
- Conexión alarma

Equipamiento Interno

- Secreter interior
- Bandejas fijas
- Bandejas extraíbles
- Compartimentos reforzados, grado B
- Kit para armas
- Kit maculación de billetes
- Kit antigas
- Kit fuego
- Otras opciones según petición del cliente

Acabados Cajas Fuertes 800 Europa

Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes están protegidas con imprimación fosfocromatante y pintura de poliuretano de dos componentes.

Las cajas fuertes pueden ir forradas de madera o cuero.

Color

Gris oscuro Ferrimax

Cajas Fuertes 800 Desmontables

En caso de difícil acceso, las cajas fuertes de la Serie 800 Europa pueden suministrarse en paneles (a partir del modelo CF-815)

Cajas Fuertes 800 Murales

Todos los modelos de la Serie 800 europa pueden suministrarse para empotrar en obra.

Modelo	Medidas Exteriores (mm)			Medidas Interiores (mm)			Medidas de ocupación(mm)				Peso (Kg)			Volumen (Litros)	Bandejas
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	C	D	F	L *	Nivel III	Nivel IV	Nivel V		
CF-802	500	610	450	340	455	220	1015	405	940	505	285	290	-	34	1
CF-810	700	610	500	540	455	270	1015	405	990	565	390	410	-	66	1
CF-812	950	610	540	790	455	310	1015	405	1030	605	540	560	565	111	2
CF-815	1100	675	610	940	520	380	1145	470	1165	675	695	745	790	186	3
CF-817	1225	725	620	1065	570	390	1245	520	1225	685	810	870	910	237	3
CF-820	1350	775	630	1190	620	400	1345	570	1285	695	910	970	1110	295	3
CF-830	1520	840	610	1360	685	380	1475	635	1335	675	1095	1100	1170	354	3
CF-850	1700	880	680	1540	725	450	1555	675	1445	745	1405	1410	1440	502	3
CF-880	1900	1480	840	1740	1325	610	2765	615	1600	905	2325	2585	2730	1406	4

(*) Fondo exterior más maneta

