

# Cajas de Seguridad Series GM, HM, SM y KM Mecánicas y/o Electrónicas

## HISTORIA

Ferrimax, con más de 30 años de experiencia, es una empresa española puntera en el sector de la seguridad física. Ferrimax da respuesta a los mercados donde los niveles de seguridad de los productos son más valorados. Entidades de crédito, joyerías, administraciones de lotería, estaciones de servicio y lugares de riesgo elevado son para Ferrimax motivo para la búsqueda de nuevos productos.

## CALIDAD

Todos los procesos de fabricación de la planta industrial de Ferrimax se ajustan a los estándares de calidad de la Norma ISO 9001:2000.

## MEDIO AMBIENTE

Todo el ciclo productivo de Ferrimax, desde la elección de la materia prima hasta el embalado final, es rigurosamente respetuoso con la protección del medio ambiente.



Serie HM



Serie SM



SEGURIDAD EN CONSTANTE PROGRESO



ER - 1417 / 2000

# Cajas de Seguridad de Superficie

## Series GM, HM, SM y KM

### Mecánicas y/o Electrónicas

#### CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

##### CUERPO Y PUERTA

Cuerpo construido con chapa de acero de 5 mm de espesor.  
Puerta construida con chapa de acero de 10 mm de espesor.  
Soldadura perimetral robotizada en continuo del frontal al cuerpo.

##### MECANISMOS DE CIERRE

Pestillos de 22 mm de diámetro, accionados mediante volante  
Protección antitaladro.

##### OPCIONES: SISTEMAS DE CIERRE

**Serie GM:** Cerradura de llave prisionera de doble pala (EN 1300)

**Serie HM:** Cerradura de llave prisionera de doble pala (EN 1300) + de combinación mecánica triplecronométrica (3 botones de 20 posiciones)

**Serie SM:** Cerradura de combinación electrónica

Código de usuario compuesto de 4 a 10 cifras

Teclado alfanumérico de membrana con 4 leds de visualización de mensajes

Señales acústicas y visuales para confirmar códigos, avisar de posibles errores o pilas agotadas

Bloqueo del sistema de cierre al introducir tres códigos erróneos seguidos

Alimentación interna con pilas alcalinas

Permite conservar la memoria en caso de agotarse las pilas en cuyo caso se utilizará el contacto exterior del teclado

**Serie KM:** Cerradura de llave prisionera de doble pala (EN 1300) + de combinación electrónica (mismas características que Serie FM).

#### EQUIPAMIENTO INTERNO

1 Bandeja interior incluida

##### OPCIONES

- Ranura + Antipesca en Cajas SM-1, SM-2, SM-3, SM-4 y KM-1, KM-2, KM-3

#### ACABADOS

Color Azul (pintura epoxy)

#### DIMENSIONES (en milímetros)

Modelo	Dimensiones Exteriores			Dimensiones Interiores			Peso (Kg)	Volumen (litros)
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo		
GM-0 / HM-0 / SM-0	220	350	300	200	340	245	25	18
GM-1 / HM-1 / SM-1 / KM-1	280	400	350	260	390	295	34	31
GM-2 / HM-2 / SM-2 / KM-2	350	470	350	330	460	295	44	47
GM-3 / HM-3 / SM-3 / KM-3	490	430	400	470	420	345	57	70
GM-4 / SM-4	600	430	400	590	420	350	56	85



FÁBRICA BARCELONA: Polígono Industrial Can Baliarda - Ctra de la Roca, km 12.6  
08105 Sant Fost de Campsentelles - Tél. 93 460 16 96 - Fax. 93 399 61 59  
comercial@ferrimax.es - www.ferrimax.es

DELEGACIÓN MADRID: Polígono Industrial Villaverde - C/ Resina, 22-24, nave 27  
28021 Madrid - Tél. 91 796 08 96 - Fax. 91 795 39 45  
madrid@ferrimax.es - www.ferrimax.es