

## Cajas de Seguridad para llaves

Para guardar sus llaves en un lugar seguro, Ferrimax pone a su disposición tres gamas de Cajas de Seguridad para Llaves, mecánicas y electrónicas.



### **SERIE AL (mecánica)**

#### **Características de fabricación**

##### **Cuerpo**

- Cuerpo construido en chapa de acero de 3 mm de espesor.
- Ganchos metálicos de 15 mm de longitud
- 4 puntos de anclaje en la espalda

##### **Puerta**

- Puerta construida en chapa de 5 mm de espesor.

##### **Mecanismos de Cierre**

- Cerradura de combinación de tres discos, con pestillo rectangular



## Opciones

- Ranura para la introducción de la última llave
- Soluciones especiales a petición del cliente (distribución interior)

## ACABADOS Y COLOR

- Pintura epoxy en color gris RAL 7038

## SERIE CM (mecánica)

2 modelos disponibles: para 40 o 120 llaves.

## Características de fabricación

### Cuerpo

- Cuerpo construido en chapa de acero de 3 mm de espesor.
- Ganchos metálicos con su correspondiente numeración
- 4 puntos de anclaje en la espalda

### Puerta

- Puerta construida en chapa de 8 mm de espesor.

### Mecanismos de Cierre

- Pestillos de Ø 22 mm.
- Protección de la cerradura mediante plancha de acero al manganeso.
- Cerradura de llave de doble pala con 6 levas asimétricas independientes.
- Llave prisionera (si la cerradura está abierta, la llave no puede extraerse).

## Acabados

- Pintura epoxy en color azul

## SERIE CE (electrónica)

Al igual que el modelo CM, se puede elegir con capacidad de 40 o 120 llaves.

## Características de fabricación

### Cuerpo

- Cuerpo construido en chapa de acero de 3 mm de espesor.
- Ganchos metálicos con su correspondiente numeración
- 4 puntos de anclaje en la espalda

### Puerta

- Puerta construida en chapa de 8 mm de espesor.

### Mecanismos de Cierre

- Pestillos de Ø 22 mm.
- Protección de la cerradura mediante plancha de acero al manganeso.
- Código de usuario compuesto de 4 a 10 cifras.
- Teclado alfanumérico de membrana, con 4 leds de visualización de mensajes.
- Señales acústicas y visuales para confirmar códigos, avisar de posible errores o pilas agotadas
- Alimentación interna con pilas alcalinas de 1,5 V (no incluidas).
- Permite conservar la memoria en caso de agotarse las pilas en cuyo caso se utilizará el contacto exterior del teclado.
- Accionamiento de los pestillos mediante volante.
- Cerradura de llave de doble pala para apertura de emergencia

## Acabados

- Pintura epoxy en color azul

Modelo	Dimensiones Exteriores (mm)			N° de pestillos	N° de llaves	Peso (Kg)	Volumen (Litros)
	Alto	Ancho	Fondo				
CE-40/CM-40	470	360	140	2	40	25	20
CE-120/CM-120	470	360	140	2	120	27	20
AL-42	350	290	145	1	42	13,5	7
AL-5	350	200	105	1	5	9	3