

## Chimie Protect

Guarde con total seguridad los productos inflamables tóxicos o corrosivos en su lugar de trabajo, conforme a la legislación. Homologados según la normativa Europea EN 14470-1

### Características técnicas

LOS ARMARIOS DE ALTA SEGURIDAD CHIMIE PROTECT DE NUEVA GENERACION, CUENTAN CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO EXCEPCIONAL CON UN PESO CONTENIDO. CON TOMA DE TIERRA PARA EVITAR CUALQUIER EXPLOSION QUE PUEDA SER CAUSADA POR LA ELECTRICIDAD ESTATICA. FABRICADAS SEGUN LA NORMATIVA EN 14470-1. COLOR ESTANDAR GRIS RAL 7035..



↘ Aireación superior, se bloquea automáticamente en caso de incendio.



↘ Cerradura de seguridad en cada puerta.

LP0001G1



↘ Pies regulables para una nivelación simple y rápida.



↘ En caso de incendio las juntas se dilatan, aumentando 10 veces su volumen para asegurar una perfecta estanqueidad a las llamas, al gas, al agua de los sistemas de aspersión y al calor.

**30 minutos**

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Numero de estanterías	Deposito de retención (capacidad en litros)	Peso en Kg
LP0001G1	1960 x 1195 x 595	1600 x 1075 x 515	3	44	220
LP0002G1	1960 x 600 x 600	1600 x 475 x 515	3	19	145
LP0003G1	630 x 1100 x 550	375 x 980 x 470	1	24	95

# uctos peligrosos



Modèle LP0093G1



➤ Cierre automático regulado térmicamente a partir de 50°.



➤ Depósito de retención en caso de goteo desmontable



LP0092G1

➤ ARMOIRES  
PRODUITS DANGEREUX

## ➤ Extractor de aire opcional



Los extractores de aire que equipan los armarios certificados (EN 14470-1) deben estar obligatoriamente certificados según la norma 94/9/EC(ARTEX) con número de homologación ATX-D-053 ( esta certificación indica que los componentes del extractor que se encuentran en contacto con el aire extraído no son metálicos, a fin de evitar cualquier riesgo de chispa que pueda provocar una explosión). En caso de extractores sin certificación existe riesgo de explosión.

**Modelo A :** Extractor de aire exterior, necesita obligatoriamente una salida de aire al exterior del local, nivel sonoro: 35db caudal de aire:25m<sup>3</sup>/h.

**Modelo B :** Extractor de aire interior, extractor de renovación del aire, sin necesidad de una salida de aire al exterior del local, equipado de filtros de carbón (para los olores tóxicos) y filtros anti polvo. Nivel sonoros 38db, caudal de aire: 25m<sup>3</sup>/3.

## 90 minutos

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Numero de estanterías	Deposito de retención (capacidad en litros)	Peso en Kg
LP0091G1	1965 x 1200 x 600	1600 x 1115 x 500	3	44	600
LP0092G1	1965 x 600 x 600	1600 x 520 x 480	3	20	340
LP0093G1	660 x 1105 x 550	530 x 1015 x 350	1	24	210