

SR

Sistema con tolva para depósito. Homologación contra robo Grado S1 • Normativa Europea EN 14450.

Características técnicas





SR y SE

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA EN PLANCHAS DE ACERO DE 30/10^E. PUERTA DE 45MM CON UN BLINDAJE DE 6MM. PUERTA ANTI EXTRACCIÓN CON BISAGRAS OCULTAS. ANGULO DE APERTURA DE PUERTAS 90°. ORIFICIOS DE FIJACIÓN: 2 EN LA PARTE TRASERA Y 2 EN LA BASE, DE 10MM. PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO. COLOR GRIS CLARO RAL 9006.



SR 800.

Tamaño máximo del paquete para la gama SR



Cerraduras

SR y SE



➤ Cerradura Electrónica con certificación según la norma Europea ENV 1300 grado 2 VDS. 1 millón de combinaciones posibles, 1 código maestro y 1 código de usuario

programables. Sistema alimentado por una pila de 9V accesible desde el exterior.

MODELO	Dim.Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Volumen en litros	Peso en Kg
SR 800	800 x 500 x 400	465 x 480 x 350	78	75
SR 801	1000 x 500 x 400	665 x 480 x 350	111	90
SR 802	1200 x 500 x 400	865 x 480 x 350	145	115