



## HT

Protección contra robo normativa europea EN 14450.  
Grado S1 (Solo los modelos con cerradura a llave).  
Blindaje anti taladro de acero al manganeso.



**HT 70.**  
1 Bandeja regulable en altura en intervalos de 40mm.

### Características técnicas

CONSTRUCCIÓN EN ACERO DE PRIMERA CALIDAD. ESTRUCTURA MONO BLOQUE INDEFORMABLE EN ACERO 30/10E. PUERTA ANTI EXTRACCIÓN CON BISAGRAS OCULTAS, DOBLE PARED DE 40MM DE ESPESOR. APERTURA DE 90°. ORIFICIOS DE FIJACIÓN (2 SUELO, 2 MURO). ACABADO EN PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO 180°C. COLORES NEGRO RAL 9005.



**HT 15**



**HT 50**

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número de estanterías	Volumen en litros	Peso en Kg
HT 15	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	15
HT 30	320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	24
HT 50	400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	32
HT 60	500 x 400 x 350	494 x 394 x 310	1	60	36
HT 70	600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	40
HT 135	900 x 450 x 380	894 x 444 x 335	2	135	65

### Cerraduras

## HT y MB



➤ Cerradura Electrónica con certificación según la norma Europea ENV 1300 grado 2 VDS. 1 millón de combinaciones


posibles, 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9V accesible desde el exterior



➤ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



➤ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas), con 4 discos de 20 números para 160.000 combinaciones posibles.



Serrure de coffre Niveau A