

HT

Protección contra robo normativa europea EN 14450.

Grado S1 (Solo los modelos con cerradura a llave).

Blindaje anti taladro de acero al manganeso.

Características técnicas

CONSTRUCCIÓN EN ACERO DE PRIMERA CALIDAD. ESTRUCTURA MONO BLOQUE INDEFORMABLE EN ACERO 30/10E. PUERTA ANTI EXTRACCIÓN CON BISAGRAS OCULTAS, DOBLE PARED DE 40MM DE ESPESOR. APERTURA DE 90°. ORIFICIOS DE FIJACIÓN (2 SUELO, 2 MURO). ACABADO EN PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO 180°C. COLORES NEGRO RAL 9005.



HT 70.
1 Bandeja regulable en altura en intervalos de 40mm.



HT 15



HT 50

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número de estanterías	Volumen en litros	Peso en Kg
HT 15	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	15
HT 30	320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	24
HT 50	400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	32
HT 60	500 x 400 x 350	494 x 394 x 310	1	60	36
HT 70	600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	40
HT 135	900 x 450 x 380	894 x 444 x 335	2	135	65

Cerraduras

HT y MB



➤ Cerradura Electrónica con certificación según la norma Europea ENV 1300 grado 2 VDS. 1 millón de combinaciones


posibles, 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9V accesible desde el exterior



➤ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



➤ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas), con 4 discos de 20 números para 160.000 combinaciones posibles.



Serrure de coffre Niveau A