

seguridad

MB

Protección contra robo certificación europea EN 14450.

Grado S2 (Solo los modelos con cerradura a llave).

Blindaje anti taladro de acero al manganeso. **Protección contra el fuego.**



DISPONIBLE A MEDID

TODA LA GAMA DE COLORES RAL DISPONIBLES



MB 80.

2 Bandejas regulables en altura en intervalos de 40mm.

Características técnicas

CONSTRUCCIÓN DE DOBLE PARED.
ESTRUCTURA MONOBLOQUE
INDEFORMABLE. PUERTA ANTI EXTRACCIÓN CON BISAGRAS OCULTAS;
ABERTURA 90° GRADOS. ORIFICIOS DE FIJACIÓN (2 SUELO, 2 MURO DE 10MM).
ACABADO EN PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO; COLOR GRIS CLARO RAL 9006.



MB 40.



Protección contra el Fuego MB

Principio de aislante térmico



En un cofre sin aislante la temperatura aumenta rápidamente en caso de incendio. Con los cofres MB sus documentos estarán mejor protegidos. El aumento de la temperatura interna se ralentiza de manera considerable gracias a los materiales ignífugos con certificación Alemana DIN 4102.

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Espesor paredes		Número de pestillos activos	Número de estanterías regulables en altura	Volumen en litros	Peso en Kg
			Cuerpo en mm	Puerta en mm				
MB 30	300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	33	45	2 x ø 20	1	24	30
MB 40	430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	38	53	2 x ø 20	1	38	49
MB 60	610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	38	53	4 x ø 20	2	55	66
MB 80	810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	38	53	4 x ø 20	2	76	82

Opciones disponibles para HT y MB

Ranura superior de 15x250mm sin sistema anti pesca (disponible para todos los modelos)



Ranura superior 20x250 mm con sistema anti pesca a partir de los modelos HT 30 y MB 40.



MB 60.

2 Bandejas regulables en altura en intervalos de 40mm.