



LSKP7



LSKP10



LSKP14

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- NORMA UNE EN 1143-1:2019 GRADO 1 CERTIFICACIÓN ICECON.
- Construidos en acero de primera calidad DD11.
- 6 Bulones de 22 mm., cuatro en el batiente izquierdo uno superior y otro inferior.
- Cerradura de alta seguridad según norma EN 1300.
- Placa de manganeso para la protección de la cerradura.
- Maneta pomo / tirador.
- Agujero para la fijación al suelo.
- Tornillo expansivo para la fijación.
- Pintados en epoxi polvo horneado a 220°

| REF. | CARACTERÍSTICAS | DIMENSIONES EXTERIORES | DIMENSIONES INTERIORES | VOLUMEN (L.) | PESO | ESTANTE |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------|---------|
| LSKP7 | 6 + 1 armas con visor | 1400 x 360 x 340 mm. | 1370 x 330 x 250 mm. | 113 | 80 kg | SI |
| LSKP10 | 8 + 2 armas con visor | 1400 x 470 x 340 mm. | 1370 x 440 x 250 mm. | 151 | 92 kg | SI |
| LSKP14 | 11 + 3 armas con visor | 1400 x 700 x 340 mm. | 1370 x 670 x 250 mm. | 230 | 129 kg | SI |

DIS
POS
CIÓN



LSKP7



LSKP10



LSKP14

Infac www.infac-sl.com

INFAC, S.L. se reserva el derecho a efectuar cambios en sus productos sin previo aviso.

DISTRIBUIDOR: