



## Modelos

### 3801

- Sistema de cierre movido por cerradura de gorjas.

### 3802

- Sistema de cierre movido por cerradura de puntos.

### 3805

- Sistema de cierre movido por pomo.
- Bloqueo por electroimán.
- Clave electrónica de 1 a 8 dígitos.
- Llave de emergencia ante olvido de clave.
- Contactos para batería externa ante agotamiento de pilas.

### 3806

- Sistema de cierre movido por cerradura de puntos.
- Bloqueo adicional por electroimán.
- Clave electrónica de 1 a 8 dígitos.
- Llave de emergencia ante olvido de clave.
- Contactos para batería externa ante agotamiento de pilas.

### 3809

- Sistema de cierre movido por cerradura de gorjas.
- Bloqueo adicional por electroimán.
- Clave electrónica de 1 a 8 dígitos.
- Llave de emergencia ante olvido de clave.
- Contactos para batería externa ante agotamiento de pilas.



## Características comunes

- Envoltente exterior de acero de 2mm.
- Envoltente interior de acero de 1mm.
- Puerta de acero de 8+2mm.
- Ranura para documentos de 180 x 15mm con sistema antipesca.
- Bisagra interior con sistema antipalanca.
- Bulones giratorios a tres lados de acero de 20mm.
- Guías de deslizamiento de bulones en ABS en puerta.
- Alojamiento de bulones de ABS en cuerpo.
- Estantes regulables en 3 posiciones.
- Agujeros de fijación en base y trasera.
- Gama con 4 tamaños.
- Caja en color burdeos RAL3005.
- Embellecedor en color plata RAL9006.

## Observaciones

- Las dimensiones del acceso al interior, con la puerta abierta, pueden calcularse restando 120mm a la altura y 82mm al ancho nominales.
- Todos los tamaños incorporan estantes interiores regulables. Pueden suministrarse con estantes adicionales a su criterio. Consulte con nuestro departamento comercial.
- Esta serie puede fabricarse en otros tamaños y colores bajo pedido. Consulte con nuestro departamento comercial.

Tamaño número	Medidas exteriores en milímetros			Medidas interiores en milímetros			Peso en kilogramos	Volumen en litros	Número bulones	Número estantes
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo				
01	325	375	350	255	305	295	24,1	22,9	4	1
02	425	375	350	355	305	295	30,0	31,9	5	1
03	425	475	350	355	405	295	35,7	42,0	5	1
04	525	375	350	455	305	295	35,8	40,9	6	1

