

Puerta Acorazada Armour-Plated Door Porte Blindée



MP2L

- Puerta de acero de 8 mm. de espesor.
- Marco de acero de 12 mm. de espesor.
- Espesor total de la puerta 80 mm.
- Espesor total del marco 240 mm.
- Blindaje anti-taladro.
- Nivel de seguridad similar a Grado B, según Norma VDMA 24992.
- Protección contra el fuego.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Color Ral 7035.
- 8-mm thick steel door.
- 12-mm thick steel frame.
- Door total thickness of 80mm.
- Frame total thickness of 240 mm.
- Drill-proof armour plating.
- Security level similar to Grade B, according to VDMA 24992 standard.
- Fire protection.
- Phosphate primer and polyurethane paint finish. Ral 7035 colour.

- Porte en acier de 8 mm. d'épaisseur.
- Cadre en acier de 12 mm. d'épaisseur.
- Épaisseur total de la porte de 80 mm.
- Épaisseur total du cadre de 240 mm.
- Blindage anti-perçage.
- Niveau de sécurité similaire à Degré B, conforme à la Norme VDMA 24992.
- Protection contre l'incendie.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Couleur Ral 7035.

Modelo Model Modèle									
MP-1L	MP1L	1500	900	240	1360	760	185	12	25
MP-2L	MP2L	1800	900	240	1660	760	215	12	25
MP-3L	MP3L	2000	1000	240	1860	860	290	12	25



Modelo Model Modèle									
MP-1E	MP1E	1500	900	240	1360	760	185	12	25
MP-2E	MP2E	1800	900	240	1660	760	215	12	25
MP-3E	MP3E	2000	1000	240	1860	860	290	12	25



SERIE MP Puerta Acorazada Armour-Plated Door Porte Blindée

Puertas acorazadas para cámaras o habitaciones de seguridad. Disponibles en cerradura de llave o combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.

Armour-plated doors for safety vaults. Available in key or electronic combination lock systems with the possibility to program an opening delay.

Portes blindées pour chambres fortes. Disponibles avec serrure à clé ou combinaison électronique avec possibilité de programmer un retard d'ouverture.

