

Armario Informática Date Safe Armoire Informatique

SERIE DS



Producto Certificado según la Norma NT FIRE 017 / S2 (EN 14450)
 Certified product according to the NT FIRE 017 / S2 (EN 14450)
 Produit certifié selon la Norme NT FIRE 017 / S2 (EN 14450)



DS115

Armarios ignífugos de alta seguridad para proteger soportes sensibles tales como: CD's, DVD's, disquetes, cintas, cartuchos, etc. A partir de 55 °C, estos soportes pierden la información que almacenan irremediabilmente, por lo tanto es imprescindible tener la seguridad que dichos armarios ignífugos, dispongan de las máximas garantías y hallan superado los más rigurosos ensayos. En ellos se reproducen las condiciones extremas de un siniestro en el que el armario ignífugo alcanza temperaturas superiores a los 1000 °C. La Certificación NT FIRE 017-60 Data, garantiza una protección total durante 60 minutos contra el fuego, la humedad, el polvo y los campos magnéticos. A la vez, estos armarios de seguridad disponen de la Certificación UNE EN-14450 Grado S2.

High-security, fireproof cabinet for protecting delicate media such as: CDs, DVDs, floppy disks, pen drives, tapes, cartridges and more. At a temperature of over 55°C, such materials irremediably lose the stored information, so it is essential that these fireproof cabinets provide maximum guarantees and have thus undergone rigorous testing. Such tests reproduce the extreme conditions of an accident in which the fireproof cabinet can reach temperatures of over 1,000°C. NT FIRE 017-60 Data certification guarantees total protection for 60 minutes from fire, damp, dust and magnetic fields. These security cabinets also have UNE EN-14450 Grade S2 certification.

Armoires ignífuges haute sécurité pour protéger des supports sensibles tels que : CD, DVD, disquettes, bandes, cartouches, etc. À partir de 55 °C, ces supports perdent irrémédiablement les informations qu'ils contiennent ; il est donc indispensable de s'assurer que ces armoires ignífuges disposent des garanties maximales et qu'elles ont obtenu des résultats satisfaisants aux tests les plus rigoureux. Au cours de ces tests, on reproduit les conditions extrêmes d'un sinistre dans lequel l'armoire ignífuge atteint des températures supérieures à 1.000 °C. La certification NT FIRE 017-60 Data, garantit une protection totale pendant 60 minutes contre le feu, l'humidité, la poussière et les champs magnétiques. De plus, ces armoires de sécurité disposent de la certification UNE EN-14450 niveau S2.

Cajón extensible
Extendable drawer
Tiroir extensible

DS0A
DS1A para/for/pour mod. DS580

Archivador extensible
Sliding file holder
Classeur extensible

DS0B
DS1B para/for/pour mod. DS580

Estantería / archivador
Shelf / organizer
Étagère / classeur

DS0D
DS1D para/for/pour mod. DS580



Especificaciones

- Armario con paredes de 60 mm. de espesor.
- Puerta de 110 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo.
- Apertura de 180° de la puerta.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Estanterías regulables en altura.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Colores a escoger: Ral 7035 o Ral 7024.

Tech Specs

- Cabinet with 60-mm thick walls.
- 110-mm thick door.
- Bolt-holes for anchoring to floor.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Phosphate primer and polyurethane paint finish. Possible colours: Ral 7035 or Ral 7024.

Caractéristiques techniques

- Armoire avec parois de 60 mm. d'épaisseur.
- Porte de 110 mm d'épaisseur.
- Trous de fixation au sol.
- Ouverture à 180° de la porte.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Étagères réglables en hauteur.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Choix de couleurs: Ral 7035 ou Ral 7024.

	DS115	DS240	DS365	DS580	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	Icon 8	Icon 9	Icon 10	Icon 11	Icon 12
Dimensions (mm)	659	630	648	520	492	460	118	244	1	5	25	2				
Weight (Kg)	1200	630	648	1061	492	460	240	393	2	5	25	2				
Weight (Kg)	1750	630	648	1611	492	460	365	567	4	5	25	2				
Weight (Kg)	1750	930	648	1611	792	460	587	748	4	5	25	2				



- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Class A / a2p Niveau AE.
- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.
- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.

	DS115E	DS240E	DS365E	DS580E	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	Icon 8	Icon 9	Icon 10	Icon 11	Icon 12
Dimensions (mm)	659	630	648	520	492	460	118	244	1	5	25	2				
Weight (Kg)	1200	630	648	1061	492	460	240	393	2	5	25	2				
Weight (Kg)	1750	630	648	1611	492	460	365	567	4	5	25	2				
Weight (Kg)	1750	930	648	1611	792	460	587	748	4	5	25	2				



- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B.
- Electronic combination lock and an opening delay can be programmed. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B.
- Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B.