

# SERIE FSP



**Producto Certificado según la Norma EN 1047-1 S120DIS / EN 1143-1 en Grado I**  
**Certified product according to the EN 1047-1 S120DIS / EN 1143-1 in Grade I**  
**Produit certifié selon la Norme EN 1047-1 S120DIS / EN 1143-1 en Grade I**

Armarios ignífugos de alta seguridad para proteger soportes sensibles tales como: CD's, DVD's, disquetes, cintas, cartuchos, etc. A partir de 55 °C, estos soportes pierden la información que almacenan irremediablemente, por lo tanto es imprescindible tener la seguridad que dichos armarios ignífugos, dispongan de las máximas garantías y hallan superado los más rigurosos ensayos. En ellos se reproducen las condiciones extremas de un siniestro en el que el armario ignífugo alcanza temperaturas superiores a los 1000 °C y el posterior derrumbamiento del edificio. Las Certificaciones UNE EN-1047-1 S 120 DIS y ECB-S C02, son las más reconocidas a nivel mundial y le garantizan una protección total durante 120 minutos contra el fuego, la humedad, el polvo y los campos magnéticos. A la vez estos armarios de seguridad disponen de la Certificación UNE EN-1143-1 Grado 1.



FSP0

High-security, fireproof cabinet for protecting delicate media such as: CDs, DVDs, floppy disks, pen drives, tapes, cartridges and more. At a temperature of over 55°C, such materials irretrievably lose the stored information, so it is essential that these fireproof cabinets provide maximum guarantees and have thus undergone rigorous testing. Such tests reproduce the extreme conditions of an accident in which the fireproof cabinet can reach temperatures of over 1,000°C and the building collapses. The certificates UNE EN-1047-1 S 120 DIS and ECB-S C02 are the most recognized in the world and they ensure a 120 minutes total protection against fire, moisture, dust and magnetic fields. These security cabinets also have UNE EN-1143-1 Grade 1 certification.

Armoires ignifuges haute sécurité pour protéger des supports sensibles tels que : CD, DVD, disquettes, bandes, cartouches, etc. À partir de 55 °C, ces supports perdent irrémédiablement les informations qu'ils contiennent ; il est donc indispensable de s'assurer que ces armoires ignifuges disposent des garanties maximales et qu'elles ont obtenu des résultats satisfaisants aux tests les plus rigoureux. Au cours de ces tests, on reproduit les conditions extrêmes d'un sinistre dans lequel l'armoire ignifuge atteint des températures supérieures à 1.000 °C et le bâtiment s'écroule. Les certifications UNE EN-1047-1 S 120 DIS et ECB-S C02, sont les plus reconnues au niveau mondial et elles vous garantissent une protection totale pendant 120 minutes contre le feu, l'humidité, la poussière et les champs magnétiques. De plus, ces armoires de sécurité disposent de la certification UNE EN-1143 niveau 1.



Cajón extensible  
Extendable drawer  
Tiroir extensible

FSP0A para/for/pour mod. FSP0  
FSP1A



Estantería extensible  
Sliding shelf  
Étagère extensible

FSP0C para/for/pour mod. FSP0  
FSP1C



Estantería regulable en altura  
Height-adjustable shelf  
Étagère réglable en hauteur

FSP0D para/for/pour mod. FSP0  
FSP1D



Cajón archivador de disquetes extensible  
Floppy disk filing drawer  
Tiroir classeur extensible disquettes

FSP0B para/for/pour mod. FSP0  
FSP1B



### Especificaciones

- Armario con paredes de 180 mm. de espesor.
- Puerta de 235 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo.
- Apertura de 180° de la puerta.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Estanterías regulables en altura.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Colores a escoger: Ral 7035 o Ral 7024.

### Tech Specs

- Cabinet with 180-mm thick walls.
- 235-mm thick door.
- Bolt-holes for anchoring to floor.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Height-adjustable shelves.
- Phosphate primer and polyurethane paint finish. Possible colours: Ral 7035 or Ral 7024.

### Caractéristiques techniques

- Armoire avec parois de 180 mm. d'épaisseur.
- Porte de 235 mm. d'épaisseur.
- Trous de fixation au sol.
- Ouverture à 180° de la porte.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Étagères réglables en hauteur.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Choix de couleurs: Ral 7035 ou Ral 7024.

FSP0	771	644	809	400	289	413	48	329	2	12	25	2
FSP1	801	854	851	410	494	464	94	441	2	12	25	2
FSP2	1012	854	841	610	494	455	137	516	2	12	25	2
FSP3	1231	854	851	840	494	464	193	640	2	12	25	2



- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.

- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.

- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.

FSP0E	771	644	809	400	289	413	48	329	2	12	25	2
FSP1E	801	854	851	410	494	464	94	441	2	12	25	2
FSP2E	1012	854	841	610	494	455	137	516	2	12	25	2
FSP3E	1231	854	851	840	494	464	193	640	2	12	25	2



- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B.

- Electronic combination lock and an opening delay can be programmed. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B.

- Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B.