



SS1181K



SS1184E



SS1185E



SS1183K



SS1182E

LA SERIE PHOENIX FORTRESS SS1180 está diseñada y ensayada de acuerdo con las vigentes normas europeas EN14450 - S2 sobre protección de seguridad.

- **PROTECCIÓN DE SEGURIDAD** – Ensayada según la norma europea de seguridad S2 (EN14450) y recomendada para €4.800 en efectivo ó €48.000 en objetos de valor\*.
- **CERRADURA** – Equipada con cerradura de llave de doble paletón de alta seguridad VDS Clase 1 (SECU SELO A) (serie SS1180K) o con cerradura electrónica de alta seguridad VDS Clase 1 (SECU SELO A) con retardo de apertura (serie SS1180E).
- **FABRICACIÓN** – La doble pared con placas anti-taladro y protección de rebloqueo para la puerta proporcionan una gran resistencia.
- **FIJACIÓN** – Preparada para fijar al suelo con los pernos para hormigón suministrados.
- **COLOR** – Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAL9003.

MODELO NÚMERO	DIMENSIONES EXTERNAS Al. X An. X Pr.	DIMENSIONES INTERNAS Al. X An. X Pr.	GIRO PUERTA	PESO	CAPACIDAD	ESTANTES
SS1181K/E	220 x 350 x 300mm	140 x 270 x 190mm	283mm	15kg	7 l	1
SS1182K/E	350 x 450 x 350mm	270 x 365 x 240mm	382mm	25kg	24 l	1
SS1183K/E	550 x 450 x 350mm	470 x 365 x 240mm	382mm	37kg	42 l	2
SS1184K/E	805 x 445 x 400mm	715 x 360 x 290mm	382mm	54kg	74 l	2
SS1185K/E	1000 x 440 x 400mm	915 x 360 x 300mm	382mm	65kg	99 l	2



SS1180K



SS1180E



OPCIONAL



\* La cobertura del seguro variará en función de la ubicación y las circunstancias. Por favor consulte con su compañía de seguros.