

Cajas de Seguridad Ignífugas FERRIMAX

Las cajas de seguridad resistentes al fuego y al agua son ideales para oficinas y domicilios. Protegen soportes tecnológicos (smartphones, tablets, usb's,...).



Cajas de Seguridad Ignífugas

Las **cajas de seguridad resistentes al fuego y al agua** son ideales para oficinas y domicilios. Protegen soportes tecnológicos (smartphones, tablets, usb's,...). Ferrimax dispone de varios modelos, cambiando las dimensiones y las características de las cajas.

Características Modelo SFW082GTC

- Protección ignífuga con certificación UL/ ETL durante **60 minutos** hasta 927°C para documentos, productos digitales (smartphones, CD, USB).
- Protección contra el agua con certificación ETL durante 24 horas hasta 12 cm para proteger todo tipo de documentos.
- Certificación ETL para soportar caídas des de 4,5 metros durante un incendio y permanecer cerrada.
- **Combinación electrónica dual con teclado retro iluminado y llave tubular.**
- Espesor del cuerpo 40,6 mm.
- Espesor de la puerta 91,4 mm.
- 3 pestillos de 25 mm.
- Bisagra con sistema anti-palanca.
- Luz LED interior

- **Bandeja extraíble.**
- En la puerta: ganchos para llaves y cajón para objetos pequeños.
- Se puede anclar (kit de fijación incluido).

Características Modelo SFW123FTC

- Protección ignífuga con certificación UL/ETL durante **60 minutos** hasta 927°C para documentos, productos digitales (smartphones, CD, USB).
- Protección contra el agua con certificación ETL durante 24 horas hasta 12 cm para proteger todo tipo de documentos.
- Certificación ETL para soportar caídas des de 4,5 metros durante un incendio y permanecer cerrada.
- **Combinación electrónica digital con teclado retroiluminado.**
- Espesor del cuerpo 40,6 mm.
- Espesor de la puerta 91,4 mm.
- 4 pestillos de 25 mm.
- Bisagra con sistema antipalanca.
- Luz LED interior
- **Bandeja extraíble.**
- En la puerta: ganchos para llaves y cajón para objetos pequeños.
- Se puede anclar (kit de fijación incluido).



Características Modelo STW123GDC

- Protección ignífuga con certificación UL/ETL durante **2 horas** hasta 1010°C para documentos, productos digitales (smartphones, CD, USB).
- Protección contra el agua con certificación ETL durante 24 horas hasta 12 cm para proteger todo tipo de documentos.
- Certificación ETL para soportar caídas des de 4,5 metros durante un incendio y permanecer cerrada.
- **Combinación electrónica digital con teclado retroiluminado y llave tubular.**
- Espesor del cuerpo 40,6 mm.
- Espesor de la puerta 91,4 mm.
- 4 pestillos de 25 mm.
- Bisagra con sistema antipalanca.
- Luz LED interior.
- **Cajón con llave.**
- En la puerta: ganchos para llaves y cajón para objetos pequeños.
- Se puede anclar (kit de fijación incluido).

Características Modelo SFW123GTF, con USB.

- Protección ignífuga con certificación UL/ETL durante **60 minutos** hasta 927°C para documentos, productos digitales (smartphones, CD, USB).
- Protección contra el agua con certificación ETL durante 24 horas hasta 12 cm para proteger todo tipo de documentos.
- Certificación ETL para soportar caídas des de 4,5 metros durante un incendio y permanecer cerrada.
- **Puerto USB con cable incluido**, que permite proteger con seguridad el USB guardado dentro de la caja fuerte.
- **Combinación electrónica digital con teclado retroiluminado y llave tubular.**
- Espesor del cuerpo 40,6 mm.
- Espesor de la puerta 91,4 mm.
- 4 pestillos de 25 mm.
- Bisagra con sistema antipalanca.
- Luz LED interior.
- **Bandeja extraíble.**
- En la puerta: ganchos para llaves y cajón para objetos pequeños.
- Se puede anclar (kit de fijación incluido).

Características Modelo SFW205GPC

- Protección ignífuga con certificación UL/ETL durante **60 minutos** hasta 927°C para documentos, productos digitales (smartphones, CD, USB).
- Protección contra el agua con certificación ETL durante 24 horas hasta 12 cm para proteger todo tipo de documentos.
- Certificación ETL para soportar caídas des de 4,5 metros durante un incendio y permanecer cerrada.
- **Combinación electrónica digital con teclado retroiluminado y llave tubular.**
- Espesor del cuerpo 40,6 mm.

- Espesor de la puerta 91,4 mm.
- 6 pestillos de 25 mm.
- Luz LED interior.
- **Cajón organizador y bandeja extraíble.**
- En la puerta: ganchos para llaves y cajón para objetos pequeños.
- Se puede anclar (kit de fijación incluido).

Características Modelo STW205GYC

- Protección ignífuga con certificación UL/ETL durante **2 horas** hasta 1010°C para documentos, productos digitales (smartphones, CD, USB).
- Protección contra el agua con certificación ETL durante 24 horas hasta 12 cm para proteger todo tipo de documentos.
- Certificación ETL para soportar caídas des de 4,5 metros durante un incendio y permanecer cerrada.
- **Combinación electrónica digital con teclado retroiluminado y llave tubular.**
- Espesor del cuerpo 40,6 mm.
- Espesor de la puerta 91,4 mm.
- 6 pestillos de 25 mm.
- Bisagra con sistema antipalanca.
- Luz LED interior.
- **Organizador y cajón con llave.**
- En la puerta: ganchos para llaves y cajón para objetos pequeños.
- Se puede anclar (kit de fijación incluido).



Modelo	Dimensiones Exteriores (mm)			Dimensiones Interiores (mm)			Volumen (l)	Peso (kg)
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo		
SFW082GTC	348	415	491	244	319	292	22,79	35,7
SFW123FTC	453	415	491	349	319	302	34,83	38,9
SFW123GTF	453	415	491	349	319	302	34,83	38,9
STW123GDC	453	415	491	349	319	302	34,83	58,2
SFW205GPC	603	472	491	498	376	302	58,05	56,6
STW205GYC	603	472	491	498	376	302	58,05	79,3