Cajas10.com
CAJAS FUERTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

2000 V2

EMPOTRAR
WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Puerta de 8 mm y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser
Bulones superiores e inferiores
Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door of 8 mm and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts
Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta de 8 mm e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por lase
Trincos superiores e inferiores
Equipada com uma fechadura electrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300

2083 C E V2

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica

Volante
Wheel

Apertura electrónica
Electronic opening
2083 B E
2083 C E

Secreto
Mechanical combination
2083 B
2083 C

Cierre con bulones
Locking bolts

2083 B 5 bulones / Bolts
2083 C 6 bulones / Bolts

PUERTA 8 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO 10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

2083 B E V2

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	600	520	350	61	53	04168
Int.	485	425	260			

2083 C E V2

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	755	555	350	78	75	04169
Int.	635	455	260			

2083 B V2

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	600	520	350	61	53	04268
Int.	485	425	260			

2083 C V2

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	755	555	350	78	75	04269
Int.	635	455	260			

HEXA E

EMPOTRAR
WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

HEXA E

Caja electrónica con sistema telescópico regulable en 7 posiciones
Puerta y cerco de 15 mm de espesor
Placa interior de 2 mm de acero al manganeso
Conector alimentador de pilas
Disponible en 3 colores

Electronic safe with telescopic adjustable depth in 7 positions
Door and frame: 15 mm thickness
2 mm internal maganese steel plate
Connector to feed the batteries
Available 3 colours finish

Cofre forte electronico com sistema telescópico regulável em 7 posições
Porta de 15 mm de espessura
Chapa de reforço interior de 2 mm em aço manganês
Conector de alimentação externa das pilhas
Acabamento disponivel em 3 cores

Electrónicas motorizadas
Electronic motorised system
Eletrônica motorizada

Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

Cierre con bulones
Locking bolts
6 bulones / Bolts

PUERTA 15 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 4 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO 15 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Hexa E

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
Ext.	400	480	163-283	32	16-30	31500	gris claro
Int.	303	387	142-262			31502	gris oscuro
						31503	vainilla