

## 2 horas

### Media Duo doble protección FUEGO y ROBO

Blindaje ignífuga para soportes magnéticos de 2 horas, Normativa Europea EN 1047-1 / VDMA

Grado 1 o Grado 2 • Normativa Europea EN1143-1  
Valor asegurable: 25.000€ grado 1 - 35.000€ grado 2

#### Características técnicas

LOS ARMARIOS IGNÍFUGOS MEDIA DUO OFRECEN UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA SUS SOPORTES INFORMÁTICOS:

- PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO NORMATIVA EUROPEA EN 1047-1, REFERENCIA INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LA PROTECCIÓN CONTRA FUEGO
- PROTECCIÓN CONTRA ROBO: SU ARMARIO IGNÍFUGO MEDIA DUO ES UNA VERDADERA CAJA FUERTE HOMOLOGADA EN 1143.1 / GRADO 1 o GRADO 2
- BLINDAJE DE ACERO AL MANGANESO CON SISTEMA DE CONDENA.
- PROTECCIÓN CONTRA EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS.
- 2 ORIFICIOS DE FIJACIÓN AL SUELO.



Media Duo 1280.

➤ **Opción:** Cajones deslizantes con separadores intercambiables.



MODELO GRADO 1	Dim. Exterior ALxANxP en mm	Dim. Interior ALxANxP en mm	N. de bandejas simples	Volumen en litros	Peso en Kg
MD 1175 G1	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	430
MD 1175 G4	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	430
MD 1240 G1	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	499
MD 1240 G4	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	499
MD 1280 G1	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	560
MD 1280 G4	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	560
MD 1430 G1	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	705
MD 1430 G4	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	705

MODELO GRADO 2	Dim. Exterior ALxANxP en mm	Dim. Interior ALxANxP en mm	N. de bandejas simples	Volumen en litros	Peso en Kg
MD 2175 G1	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	435
MD 2175 G4	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	435
MD 2240 G1	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	525
MD 2240 G4	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	525
MD 2280 G1	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	585
MD 2280 G4	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	585
MD 2430 G1	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	740
MD 2430 G4	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	740

MODELO	Número de cajones	CD-ROM 140x125x5 mm	Disquettes 3 1/2" 88x88x3 mm	DLT 112x112x32 mm	LTO 105x102x22 mm
MD 2175/2175	1	191	426	29	57
MD 1240/2240	1	308	641	46	86
MD 1280/2280	1	308	641	46	86
MD 1430/2430	1	357	895	67	100
MD 1175/2175	2	382	851	57	114
MD 1240/2240	2	616	1283	91	171
MD 1280/2280	2	616	1283	91	171
MD 1430/2430	2	714	1790	133	200
MD 1175/2175	3	573	1277	86	171
MD 1240/2240	3	923	1924	137	257
MD 1280/2280	3	923	1924	137	257
MD 1430/2430	3	1072	2685	200	299
MD 1175/2175	4	764	1702	114	228
MD 1240/2240	4	1231	2565	182	342
MD 1280/2280	4	1231	2565	182	342
MD 1430/2430	4	1429	3580	266	399
MD 1175/2175	5	955	2128	143	285
MD 1240/2240	5	1539	3206	228	428
MD 1280/2280	5	1539	3206	228	428
MD 1430/2430	5	1786	4475	333	499
MD 1175/2175	6	1146	2554	171	342
MD 1240/2240	6	1847	3848	274	513
MD 1280/2280	6	1847	3848	274	513
MD 1430/2430	6	2143	5369	399	599
MD 1280/2280	7	2155	4489	319	599
MD 1430/2430	7	2500	6264	466	698
MD 1430/2430	8	2858	7159	532	798