

## Paper Duo y Paper Fire

Homologados Normativa Europea EN 1047-1 • VDMA S120P

Paper duo: Grado 1 / Normativa Europea EN 1143-1 / Valor asegurable 25.000€

Paper Fire: Grado S2 / Normativa Europea EN 14450

### Características Técnicas

ASEGURE EL DESARROLLO Y EL FUTURO DE SU EMPRESA PROTEGIENDO SU MEMORIA:

- ROBOS, VANDALISMO Y ESPIONAJE DE LAS INFORMACIONES VITALES DE SU EMPRESA PUEDEN COMPROMETER SU FUTURO
- EN CASO DE INCENDIO, A PARTIR DE 178°C SUS DOCUMENTOS DE PAPEL SE CALCINAN. DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE BOMBEROS, UN 70% DESAPARECEN DURANTE LOS SIGUIENTES 3 AÑOS DESPUÉS DE UN INCENDIO!

LOS ARMARIOS IGNÍFUGOS DUO Y PAPER FIRE OFRECEN UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA SUS DOCUMENTOS:

- PROTECCIÓN CONTRA FUEGO NORMATIVA EUROPEA EN 1047.1 / S120P
- PROTECCIÓN CONTRA ROBOS: LOS MODELOS DUO Y PAPER FIRE SON VERDADERAS CAJAS FUERTES
- BLINDAJE DE ACERO AL MANGANESO.
- AMBOS MODELOS CUENTAN CON UN COMPARTIMENTO SECRETO EN EL DOBLE FONDO.
- PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA EN CASO DE INUNDACIÓN O PRODUCIDA POR EL SISTEMA DE ASPERSIÓN CONTRA INCENDIOS.
- PROTECCIÓN CONTRA EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS.



➤ Puerta con sistema de cerrado por sus 4 laterales con bulones giratorios activos/pasivos anti sierra. Angulo de apertura 200°.



➤ Juntas múltiples para asegurar la estanqueidad en caso de incendio.

### Paper Fire y Paper Duo 260.

Equipamiento estándar con 3 bandejas para carpetas colgantes, regulables en intervalos de 25mm.

➤ Opción Empuñadura en estrella



➤ Orificio de fijación en la base de 14mm Ø.

MODELO	Dim . Exteriores ALxANxP en mm	Dim.Interiores ALxANxP en mm	Espesor paredes		Superficie para carpetas colgantes en mm	Número de bulones activos	Número de bandejas	Diámetro bulones en mm	Volumen en litros	Peso en Kg	
			Cuerpo 10e	Puerta en mm							
<b>PAPER FIRE</b>	Paper Fire 60	490 x 605 x 560	300 x 460 x 350	65	130	-	4	1	25	48	165
	Paper Fire 110	1040 x 540 x 550	805 x 405 x 340	65	135	-	6	2	25	110	255
	Paper Fire 260	1400 x 700 x 600	1170 x 570 x 390	65	135	1710	10	3	25	260	460
	Paper Fire 350	1800 x 700 x 600	1570 x 570 x 390	65	135	2850	12	4 + 1 guía en techo	25	349	605
	Paper Fire 750	1800 x 1350 x 600	1570 x 1220 x 390	65	135	6100	20	4 + 1 guía en techo	25	747	960
<b>PAPER DUO</b>	Paper Duo 110	1040 x 540 x 550	805 x 405 x 340	65	135	-	6	2	25	110	280
	Paper Duo 260	1400 x 700 x 600	1170 x 570 x 390	65	135	1710	10	3	25	260	465
	Paper Duo 350	1800 x 700 x 600	1570 x 570 x 390	65	135	2850	12	4 + 1 guía en techo	25	349	650
	Paper Duo 750	1800 x 1350 x 600	1570 x 1220 x 390	65	135	6100	20	4 + 1 guía en techo	25	747	990

el  
DISPONIBLE  
A MEDIDA

TODA LA GAMA  
DE COLORES RAL  
DISPONIBLES



### Paper Fire y Paper Duo 750.

Con 4 bandejas con soporte para carpetas colgantes regulables en altura + una guía en el techo. (5 niveles de carpetas colgantes en total), regulables en intervalos de 25mm.

### ➤ Opciones para armarios ignífugos Paper Duo y Paper Fire



Cajones de seguridad Ignífugos para soportes magnéticos. Estos cajones de seguridad ofrecen una resistencia al fuego solamente si son guardados en el interior de un armario de seguridad ignífugo homologado.

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP	Volumen en litros	Peso en Kg	Capacidad CD (cajas individuales)
CD30	159 x 387 x 308	97 x 330 x 219	7	8	30
CD42	191 x 387 x 348	130 x 327 x 241	10	15	42
CD252	359 x 445 x 514	292 x 352 x 356	37	40	252

### ➤ Cerraduras



➤ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila, accesible desde el exterior.



➤ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A

### Ensayos de resistencia al fuego. Duración 14 horas



Los armarios ignífugos están homologados según la normativa Europea EN 1047.1 S120P, detalles del test en la página 4.

### Paper Fire y Paper Duo 110.

Equipamiento estándar con 2 bandejas para carpetas colgantes, regulables en intervalos de 40mm.

