

## Prima Protect

### Características técnicas

CONSTRUCCION ROBUSTA EN PLACHAS DE ACERO DE 20/10<sup>E</sup> DE ESPESOR. SISTEMA CERRADURAS BLINDADO CON CHAPA ANTI TALADRO DE MANGANESO. ESTANTERIAS REGULABLES EXTRAIBLES DE 50 MM, SOPORTA CARGAS REPARTIDAS DE HASTA 120KG. ANGULO DE APERTURA DE LA PUERTA 95°. COLOR GRIS CLARO RAL 9006.



↘ Puerta anti extracción con bisagras ocultas. Cuerpo monobloque indeformable, sin marcas de soldaduras o ensamblaje.



↘ 6 Bulones giratorios anti sierra de 25mm Ø.

### Cerraduras



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP REF 2618 testada A2P grado A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A

#### Prima Protect 800.

2 orificios de anclaje al suelo de 14mm Ø.

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Espesor paredes		Orificios de fijación al suelo	Número de bulones activos	Número de Bandejas	Superficie de almacenaje en mm	Volumen en litros	Peso en Kg
			Cuerpo en mm	Puerta en mm						
Prima Protect 800	1980 x 1000 x 480	1975 x 995 x 420	20	60	2 x Ø 14	6	5+1 guía en el techo	5970	830	170