

Stop Fire

Normativa Europea EN 15659 – S30P

Protección contra robo normativa Europea EN 14450 • Grado S1



Características Técnicas

ASEGURE EL DESARROLLO Y EL FUTURO DE SU EMPRESA PROTEGIENDO SU MEMORIA:

- ROBOS, VANDALISMO Y ESPIONAJE DE LAS INFORMACIONES VITALES DE SU EMPRESA PUEDEN COMPROMETER SU FUTURO
- EN CASO DE INCENDIO, A PARTIR DE 178°C SUS DOCUMENTOS DE PAPEL SE CALCINAN. DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE BOMBEROS, UN 70% DESAPARECEN DURANTE LOS SIGUIENTES 3 AÑOS DESPUÉS DE UN INCENDIO!

LOS ARMARIOS IGNÍFUGOS STOP FIRE OFRECEN UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA SUS DOCUMENTOS:

- PROTECCIÓN CONTRA FUEGO NORMATIVA EUROPEA EN 15659/ S30P
- BLINDAJE DE ACERO AL MANGANESO.
- PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA EN CASO DE INUNDACIÓN O PRODUCIDA POR EL SISTEMA DE ASPERSIÓN CONTRA INCENDIOS.
- PROTECCIÓN CONTRA EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS.
- COLOR GRIS RAL 9006.



↘ Juntas múltiples para asegurar la estanqueidad en caso de incendio



Stop Fire 900. Con 4 bandejas más una guía en el techo, con soporte para carpetas colgantes, regulables en altura. (5 niveles de carpetas colgantes en total).

↘ Opción Empuñadura en estrella



Cerraduras



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas), con 4 discos de 20 números para 160.000 combinaciones posibles



↘ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables.

Sistema de Bloqueo automático al cierre. Sistema alimentado por una pila, accesible desde el exterior.



el



Ensayos de resistencia al fuego.



Los armarios ignífugos están homologados según la certificación Europea EN15659/S30P.

➤ Opciones para armarios ignífugos STOP FIRE



Cajones de seguridad Ignífugos para soportes magnéticos. Estos cajones de seguridad ofrecen una resistencia al fuego solamente si son guardados en el interior de un armario de seguridad ignífugo homologado.

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP	Volumen en litros	Peso en Kg	Capacidad CD (Cajas individuales)
CD30	159 x 387 x 308	97 x 330 x 219	7	8	30
CD42	191 x 387 x 348	130 x 327 x 241	10	15	42
CD252	359 x 445 x 514	292 x 352 x 356	37	40	252



Stop Fire 450. Con 2 bandejas con soporte para carpetas colgantes regulables en altura + una guía en el techo.



Stop Fire 250. Con 2 bandejas con soporte para carpetas colgantes regulables en altura + una guía en el techo.



➤ Puerta con sistema de cerrado por sus 4 laterales con bulones giratorios activos/pasivos anti sierra. Angulo de apertura 200°.




➤ Orificio de fijación en la base de 14mm Ø.

➤ Opciones



➤ Bandeja extraíble regulable en altura en intervalos de 50mm.



➤ Bastidor extraíble, para clasificación de carpetas colgantes con acceso superior, regulable en altura en intervalos de 50mm.

MODELO	Dim. exterior sin maneta ALxANxP en mm	Dim. interior ALxANxP en mm	Nbr. de Estanterías para carpetas colgantes	Volumen en litros	Peso en Kg	Puerta
Stop Fire 250	1100 x 700 x 600	960 x 565 x 440	2 +1 guía en el techo	240	150	Simple
Stop Fire 450	1100 x 1200 x 600	960 x 1065 x 440	2 +1 guía en el techo	450	190	Doble
Stop Fire 700	1870 x 1000 x 600	1730 x 865 x 440	4 +1 guía en el techo	660	275	Doble
Stop Fire 900	1870 x 1300 x 600	1730 x 1165 x 440	4 +1 guía en el techo	890	365	Doble