

Puerta Acorazada Armour-Plated Door Porte Blindée

SERIE MP



Puertas acorazadas para cámaras o habitaciones de seguridad. Disponibles en cerradura de llave o combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.



Armour-plated doors for safety vaults. Available in key or electronic combination lock systems with the possibility to program an opening delay.

Portes blindées pour chambres fortes. Disponibles avec serrure à clé ou combinaison électronique avec possibilité de programmer un retard d'ouverture.

MP3L

Especificaciones

- Puerta de acero de 8 mm. de espesor.
- Marco de acero de 12 mm. de espesor.
- Espesor total de la puerta 80 mm.
- Espesor total del marco 240 mm.
- Blindaje anti-taladro.
- Nivel de seguridad similar a Grado B, según Norma VDMA 24992.
- Protección contra el fuego.
- Color Ral 7035.

Tech Specs

- 8-mm thick steel door.
- 12-mm thick steel frame.
- Door total thickness of 80mm.
- Frame total thickness of 240 mm.
- Drill-proof armour plating.
- Security level similar to Grade B, according to VDMA 24992 standard.
- Fire protection.
- Ral 7035 colour.

Caractéristiques techniques

- Porte en acier de 8 mm. d'épaisseur.
- Cadre en acier de 12 mm. d'épaisseur.
- Épaisseur total de la porte de 80 mm.
- Épaisseur total du cadre de 240 mm.
- Blindage anti-perçage.
- Niveau de sécurité similaire à Degré B, conforme à la Norme VDMA 24992.
- Protection contre l'incendie.
- Couleur Ral 7035.

MP1L	1500 900	240 1360	760 185	12 25				
MP2L	1800 900	240 1660	760 215	12 25				
MP3L	2000 1000	240 1860	860 290	12 25				



- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.

- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.

- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.

MP1E	1500 900	240 1360	760 185	12 25				
MP2E	1800 900	240 1660	760 215	12 25				
MP3E	2000 1000	240 1860	860 290	12 25				



- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

- Electronic combination lock and an opening delay can be programmed. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

- Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B