

Armeros Grado I

USO PARTICULAR: ARMA LARGA RAYADA



Homologados según Norma UNE EN 1143-1:2012 en Grado I

Armero de acero de primera calidad

Puerta con sistema antipalanca

Taladro posterior para anclaje a la pared

Modelo	Medida exterior	Peso (aprox)	Capacidad hasta	Capacidad legal
AP4LC	1350 x 260 x 200	68 kg	4 armas	4 armas
AP401	1400 x 260 x 200	76 kg	4 armas	4 armas
AP604	1400 x 350 x 300	107 kg	6 armas visor	8 armas
AP807	1400 x 450 x 300	126 kg	8 armas visor	10 armas
APL1207	1500x 700 x 300	188 kg	12 armas visor	16 armas
APL2008	1500 x 700 x 400	208 kg	20 armas	24 armas

Homologados según Norma UNE EN 1143-1:2012 en Grado I

Certificación AENOR



Armero de acero de primera calidad

Puerta con sistema antipalanca

Taladro posterior para anclaje a la pared

Modelo	Medida externa	Peso (aprox)	Capacidad hasta	Capacidad legal
AP401 A	1400 x260 x 200	76 kg	4 armas	4 armas
AP604 A	1400 x 350 x 300	107 kg	6 armas visor	8 armas
AP807 A	1400 x 450 x 300	126 kg	8 armas visor	10 armas
APL1207 A	1500x 700 x 300	188 kg	12 armas visor	16 armas
APL2008 A	1500 x 700 x 400	208 kg	20 armas	24 armas



Armeros Grado III

USO PARTICULAR: ARMA CORTA



Homologados según Norma UNE EN 1143-1:2012 en Grado III

Certificación AENOR



Puerta con sistema antipalanca

Blindaje antitaladro

Taladros inferiores para anclaje al suelo

	Medida Exterior	Volumen	Peso (aprox)	Capacidad
SEG310	312 x 425 x 300	11'7 l	97 kg	3 armas
SEG350	350 x 465 x 340	19 l	120 kg	5 armas
SEG420	420 x 515 x 390	34 l	164 kg	9 armas